

镇江油管清洗设备生产厂 玉人设备生产厂

产品名称	镇江油管清洗设备生产厂 玉人设备生产厂
公司名称	玉人超导石油设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任丘市燕山北道
联系电话	13703338370

产品详情

具有污油污水回收功能的油井清理设备，其特征在于所述沉淀室、循环室和主箱室的底部均设有电热管封闭室，所述电热管封闭室的室内装有用于给污油/污水解冻的导热油和电热管。加热清洗系统

在油管清洗设备生产厂作业过程中，必须对油杆、油管进行现场清洗，清除其表面的结蜡和油垢。现有的清洗方式是通过管道和喷头将具有一定压力的热水喷射到待清洗油杆或油管的表面，将结蜡和油垢等污染物冲洗下来

放过程中管壁的结蜡块接触到防掉筒底部的半圆形挡片，直接将半圆形挡片向上顶开进入防掉筒中，进而进入刮蜡筒中。待将防掉筒下放至结蜡部位以下后，再缓慢上提钢丝绳，经过刮蜡筒上端边缘对井壁的结蜡块进行刮削，使得结蜡块与管壁脱离。

油管清洗设备生产厂防掉筒下端敞口处设置有两个向内凸出的挡块，由于两个挡块沿着防掉筒的轴线对称，因此设置在各挡块上的合页也对称，两个合页所铰接的半圆形挡片也对称。由于挡块的阻挡，因此半圆形挡片仅能绕着合页向上进行翻折、即是向着朝向刮蜡筒所在方向进行翻折，因此仅能让物体自下而上的进入防掉筒中，而无法自防掉筒内向下掉出。半圆形挡片的直径等于防掉筒的内径，因此两块相对称的半圆形挡片即完全遮挡住了防掉筒下方的敞口端。本实用新型使用时，选用与所需清蜡的油管内径相匹配的刮蜡筒与防掉筒，将钢丝绳连接有直杆的一端从油管四通顶部的清蜡阀中放入，通过绞车快速释放钢丝绳，在直杆、刮蜡筒、防掉筒等的重力作用下进入油管中。

油管清洗设备生产厂可以把管道内的油污给统统的清除掉，让管壁内那层厚重的油污能够得到彻彻底底的清除干净。由于该设备加热输水管是水平的且分层分列排列，油管清洗设备生产厂有效地提高了加热室内加热空间的利用率，增大了加热烟气同加热套管之间的接触面积和接触时间，大幅度增加了热交换量，由此进一步提高了加热速度和热能的利用率。玉人设备厂生产油管清洗设备生产厂，如有需要，欢迎新老客户来电访问！！

