

滤芯 PP棉滤芯 芜湖滤森

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 滤芯 PP棉滤芯 芜湖滤森 |
| 公司名称 | 芜湖滤森净化设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省芜湖市鸠江区经济开发区龙潭路59号 |
| 联系电话 | 18315358036 |

产品详情

燃油滤芯是把燃油中的氧化铁、粉尘等杂质去除，防止燃油系统堵塞，减少机械磨损，确保发动机的稳定运行。

一般情况下，发动机燃油滤芯的更换周期为工作250小时更换，此后每工作500小时进行更换，PP棉滤芯，具体应根据燃油质量等级不同灵活掌握更换时间。

当滤芯压力表报警或指示压力不正常时，需要检查滤清器是否有异常现象，滤芯生产厂家，如果有，必须更改。

当滤芯表面有泄漏或裂开变形现象时，需要检查滤清器是否有异常现象，如果有，必须更换。

对于一个发动机或者装备，一个恰当的滤芯过滤精度应在过滤效率和容灰量之间达到一个平衡。

使用过高过滤精度的滤芯，就可能会因为滤芯的低容灰量而导致滤芯的使用寿命缩短，从而增加了机油滤芯过早被堵塞的风险。

滤芯的加工方式；

- 1、过滤滤芯加工工序为：下料、折叠、压折、夹边、组装、粘接、包装，精度要求较高时必须要做冒泡试验，特殊结构或材料需要固化。
- 2、分离滤芯加工工序为：下料、裹绕、夹边、组装、粘接、包装。
- 3、聚结滤芯加工工序为：下料、缠绕、折叠、固化、夹边、组装、粘接、包装。（工业聚结滤芯不需折叠）
- 4、吸附滤芯加工工序为：下料、缠绕、组装、固化、粘接、包装。

反渗透膜：又称逆渗透，英文名称为：Reverse Osmosis Membrane，简称R/O膜。

反渗透膜是为了实现水溶液的反渗透现象，采用特殊工艺人工合成的一种半透膜。反渗透膜的孔径为0.0001微米（ μm ），只有水溶液中的溶剂——水能通过，滤芯，而其溶质不能通过反渗透膜。在纯水机的净水系统中，反渗透膜专指成形的反渗透膜滤芯。反渗透膜滤芯是纯水机净水系统的核心部件，只有使用了反渗透膜，才能称为纯水机。

滤芯-PP棉滤芯-芜湖滤森(推荐商家)由芜湖滤森净化设备有限公司提供。滤芯-PP棉滤芯-芜湖滤森(推荐商家)是芜湖滤森净化设备有限公司（www.daliulianglvxin.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张成文。