

钢制异径管模压优圣大小头

产品名称	钢制异径管模压优圣大小头
公司名称	沧州优圣管件制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县盐塔路铁道洞子旁
联系电话	0317-6210769 17731769923

产品详情

大小头又称：异径管、异径直通。化工管件之一，用于两种不同管径的管道之间的连接。按照形状的不同，分为同心大小头和偏心大小头两种。大小头材质包括不锈钢大小头、合金钢，碳钢大小头等。异径管也叫大小头，两端管口直径不同，用于连接不同直径的管子或法兰进行变径。同心异径管的两端管口，圆心在同一轴线上，变径的时候，以轴线计算管子位置的话，管子的位置不变，一般用于气体或垂直的液体管道变径。同时，节能减排效果更为显著，采用异径密排技术热水器整机光热效率可达73%左右，既节电、节煤，又减少二氧化碳排放量。偏心异径管两端管口圆周内切，一般用于水平的液体管道。

可根据自身工艺管道的实际流量对应上表中的流量来选择相应口径规格的流量计，尽可能选择与工艺管道相同口径规格的流量计。偏心异径管的管口切点向上的时候，称为顶平安装，一般用于泵入口，利于排气，切点向下成为底平安装，一般用于调节阀的安装，利用排净。同心异径管有利于流体流动，在变径的时候对流体流态的干扰较小，因此气体和垂直流动的液体管道使用同心异径管变径。

一、异径管的性能 异径管是承插管件的一种，异径管若选择的口径规格与工艺管道的内径不符，应进行相应的缩径或扩径处理。 1、异径管材质包括不锈钢异径管（304304I316316I），合金钢，异径管碳钢大小头，异径管20号钢q234q345等。

2、制造标准：GB/T12459、GB/T13401、HG/T21635、HG/T21631、SY5010、SH3408、SH3409、ASME/A NSI、

B16.9JISB2311/2312/2313、DIN2605/2615/2616/2617。

3、产品特点：外形美观，表面平整，耐酸碱，抗防腐，质感性能强。

4、适用介质：水、油、气及某些腐蚀液体、石油、化工、水利、电力、锅炉、造船等行业。

二、异径管的应用

- 1、当管道中流体的流量有变化时，比如增大或减少，流速要求变化不大时，均需采用异径管。
- 2、在泵的进口，为了防止汽蚀，需要采用异径管。
- 3、与仪表，如流量计、调节阀的接头处，为了与仪表的接头配合，也需采用异径管。

