

# 楚宸值得信赖 宾馆安防视频监控设备 安防视频监控设备

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 楚宸值得信赖 宾馆安防视频监控设备<br>安防视频监控设备 |
| 公司名称 | 广州楚宸信息科技有限公司                  |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 广州市天河区展望数码广场                  |
| 联系电话 | 15002015929                   |

## 产品详情

广州楚宸信息科技有限公司是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商，以技术创新为基础，提供端到端的视频监控解决方案、系统及服务，为城市运营、企业管理、个人消费者生活创造价值。联系我司可了解：酒吧监控系统安装，电影院监控系统安装，游乐场监控系统安装，酒吧监控系统安装，会所监控系统安装等等。楚宸公司始终秉承“做精品工程 让客户满意”的服务宗旨和理念，拥有一批从方案设计、技术支持、工程实施到售后维护的经验丰富的服务团队。

### 楚宸监控安装分析办公室监控工程实施的优劣势

许多企业单位在公司的办公室监控安装，监控着员工们在办公室的工作活动等，就有种被眼睛监督的感觉，言谈举止感到很不自在，以前，是人工管理，现在是运用系统工具设备监控。为此很多人对办公室监控安装有着不同的见解，办公室监控安装好还是不好？是否有侵犯了隐私呢？

安装监控系统的好处：办公室人员较多，有时候外出或者离开座位，出于“防人之心”，装个监控，安防视频监控设备，偷盗事件会减少，最主要的是可以在发生盗窃时间后责任到个人，不用彼此猜疑，破坏员工内部团结，责任到个人；办公室本来就是工作的地方，管理者安装监控，是为了员工能认真工作，不要在上班时间玩游戏，网购，在办公室监控安装可以减少员工的情性，有利于员工的自律，从而提高工作效率，便于管理。

对此，有些企业工作职员表示，办公室安装监控不是为了监控员工的私生活，而是为了便于管理工作。相关的法律部门表示，国家暂无专门的法律对摄像头与录像设置的问题进行划定，用人单位在办公场所安装摄像头这一行为本身并不一定构成对员工隐私权的侵犯，安防视频监控设备报价，但这并不代表用人单位可以随意使用摄像头。并且，安装摄像头应有一定限制：

首先，单位在办公区域使用监控，需提前向员工说明，如果办公室监控安装而未向员工说明就是侵犯了员工的隐私权。

其次，监控应当仅限于工作场所和工作时间，监控的内容限于与企业的经营有关，如卫生间等私密场所不能安装监控，否则就属于侵权。

最后，用人单位对受监控的员工个人隐私信息有严格保密的义务，不得在网络上或者公开场合公布，否则就构成了对员工隐私权的侵犯。

需要强调的是除了保障财产安全方面的意义外，在办公区安装摄像头作为管理手段不宜提倡。可以在办公走廊或者是公司大门之类开放性的地方安装摄像头，用来监视来往人员也可达到监控防盗的要求。

### 安防监控系统维修保养服务及注意事项

市面上很多监控系统使用若干年后，宾馆安防视频监控设备，由于系统的陈旧和老化，导致原先的安防监控系统安装单位不愿意继续负责旧的安防监控系统维修保养工作，给安防监控系统维修保养工作带来不小挑战。短时间内又找不到合适的安防监控安装公司来接手维修保养服务。针对这种尴尬情况，广州市楚宸信息科技作为一家专业安防监控系统安装和维修保养的公司，花了大量的时间对市场进行了调查分析，发现这个维修保养的市场需求还是特别旺盛的，因此公司决定帮助客户解决旧的安防监控系统维修保养问题。为了保证维修保养服务质量，尽z大可能解决监控系统维修保养不及时的问题，特别推出了多种组合的服务体系，其中包括，整体年度式监控系统维修，监控系统保养，监控设备定期保养，监控工程改造，安防监控系统维修保养按次shang门服务，监控摄像头维修保养等服务。

安防监控系统维修保养常见问题汇总：监控摄像头问题，监控硬盘录像机问题，监控电源问题，监控线路问题，云台常见问题，安防监控系统防雷问题，监视器问题等主要问题。我们在对安防监控系统维修保养进行维修保养过程中，应对一些情况加以防范，尽可能使监控设备的运行正常。

#### 一、监控设备防潮、防尘、防腐

对于安防监控系统的各种设备来说，由于设备直接置于有灰尘的环境中，对设备的运行会产生直接的影响，需要重点做好防潮、防尘、防腐的维护工作。如监控摄像机长期悬挂于棚端，摄像机防护罩及防尘玻璃上会很快被蒙上一层灰尘、碳灰等的混合物，又脏又黑，还具有腐蚀性，严重影响监控图像效果，也给设备带来损坏，因此必须做好摄像机的防尘、防腐维护工作。在某些湿气较重的地方，则必须在维护过程中就安装位置、设备的防护进行调整以提高设备本身的防潮能力，同时对高湿度地带要经常采取除湿措施来解决防潮问题。

#### 二、监控设备防雷、防干扰

只要从事过安防监控系统维护工作的人都知道，雷雨天气一来，设备遭雷击是常事，给监控设备正常的运行造成很大的安全隐患，因此，监控系统设备在维护过程中必须对防雷问题高度重视。防雷的措施主要是要做好设备接地的防雷地网，应按等电位体方案做好独立的地阻小于1欧的综合接地网，杜绝弱电系

统的防雷接地与电力防雷接地网混在一起的做法，以防止电力接地网杂波对设备产生干扰。防干扰则主要做到布线时应坚持强弱电分开原则，把电力线缆跟通讯线缆和视频线缆分开，严格按通信和电力行业的布线规范施工。

广州楚宸信息科技有限公司是一家具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资质与建筑智能化工程专业承包资质的高新技术企业。楚宸公司自成立以来，始终专注于安防弱电智能化工程领域，以其不断的突破与创新，公司实现了突飞猛进的发展。业务范围小区监控系统安装、公寓监控系统安装、学校监控系统安装、写字楼监控系统安装、商场监控系统安装、超市监控系统安装等领域，从售前解决方案、技术咨询、规划与设计、施工安装与调试，到售后系统维护，为客户提供专业的行业解决方案。

## 如何选择安装监控系统服务商

人们也越来越重视个人财产安全，很多人都会选择在家里安装一个摄像头，只要下载一个相应的应用程序，就可随时在手机上查看想要监控到情况。可是找人来安装监控系统的时候我们需要注意些什么呢？

(1)是否根据需求提供说明建议的相机布置、视角范围、角度控制等细节。

(2)要了解服务商使用哪些品牌或从哪里采购。

(3)使用单只电源器还是专业电源箱？只用单只电源器配电源分接头，输出电流不稳，须当心火灾。专业安装商都会使用专业电源箱。

(4)安装后是否有线材暴露在外面？特别是室外。专业安装中，只会在DVR/NVR连接处看到相机视频线，其他地方都不应该看到有线材外露。

(5)使用套装线材还是专业线材？只有用专业线材才能提供稳定信号。

(6)在布线时，是否有将视频线和其他强电电线分开。例如：将视频线任意地躺在天花板上，还是有归整的把视频线吊在半空和躺在天花板上电灯的电线分开。

(7)安装完成后看看每个画面是否有干扰问题。

(8)多找几个安装商做设计与估价，了解各方建议与方案来辨别监控系统商好坏。

(9)根据安装环境和安装人员专业程度以及售后服务团队是否专业；综合的，整套方案的对比价格。

## 监控摄像头控制设备安装：

1) 控制台、机柜（架）安装位置应符合设计要求，安装应平稳牢固、便于操作维护。机柜架）背面、侧面离墙净距离应符合维修要求。

2) 监控摄像头所有控制、显示、记录等终端设备的安装应平稳，便于操作。其中监视器（屏幕）应避免外来光直射，当不可避免时，应采取避光措施。在控制台、机柜（架）内安装的设备应有通风散热措施，内部接插件与设备连接应牢。

3) 控制室内所有线缆应根据设备安装位置设置电缆槽和进线孔，排列、捆扎整齐，编号，并有永久性标志

广州楚宸信息科技有限公司是一家具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资质与建筑智能化工程专业承包资质的高新技术企业。楚宸公司自成立以来，始终专注于安防弱电智能化工程领域，以其不断的突破与创新，公司实现了突飞猛进的发展。业务范围小区监控系统安装、公寓监控系统安装、学校监控系统安装、写字楼监控系统安装、商场监控系统安装、超市监控系统安装等领域，从售前解决方案、技术咨询、规划与设计、施工安装与调试，到售后系统维护，为客户提供专业的行业解决方案。

## 智能化门禁监控系统安装与调试

### 位置选取

(1) 读卡器：不要安装在金属物体上，两台读卡器之间的距离不要少于30厘米，最好通过控制器供电。如果读卡器单独从外部供电，读卡器的电源请使用线性稳压电源（变压器），并且不能把直流的负极连接到交流的接地端。

(2) 网络适配器：和控制器之间的连接采用手拉手的方式。

(3) 控制器：不带隔离的控制器，建议使用同一电源。

(4) 锁：在安装磁力锁时，一定要使锁体和继铁板能紧密的结合，否则会出现吸力不够的情况。电插锁，在安装电插锁时如果需要开插孔，注意孔径一定要够大，深度一定要够深，能让锁舌完全插入。锁舌不能完全插入，小区安防视频监控设备，锁门后会出现锁舌不停的跳动或工作电流一直很大，锁体发烫的现象。

## 监控系统安装通用要求

### 线缆的敷设

根据规范要求 and 经验，在易燃易爆环境车间的配电线路设计一般都以桥架为主，钢管与电缆沟的敷设为辅，所有使用的电缆应使用阻燃电缆。线缆敷设的路由应尽量远离爆炸源和爆炸性物质输送的管道。对于爆炸性气体环境中应考察易燃易爆气体的比重，如果危险气体的比重比空气轻，线缆应尽量敷设在下面（沿墙或地理）；而对于危险气体比空气重的环境，线缆应尽量敷设在上面（沿墙或架空）。正常情况下，在±0.00m平面，先由室外桥架引入，进入室内后至摄像机附近沿墙或柱引下至电缆沟（敷设完毕

后封死，以防进水和白蚁侵害），然后穿管沿地面敷设至摄像机旁，再用防爆挠性管接入到防爆摄像机。对于高出±0.00m的平面上，电气线路基本上都是由桥架架空引入，然后由桥架穿管架空敷设至防爆摄像机旁，再用防爆挠性管接入防爆摄像机。敷设电气线路的沟、桥架或钢管所穿过的不同区域之间墙或楼板处的空洞应采用非燃性材料（如100#水泥砂浆）严密堵塞。电缆线路不应有接头，穿线钢管应采用壁厚不小于2.5毫米的镀锌水煤气管。管道连接处需套丝连接，32mm以下管径至少需要套接5扣，32mm以上管径至少需要套接6扣（丝扣有效长度不得小于8毫米），并用防松螺帽固定拧紧，在螺纹部分涂以不干性防锈油，严禁缠麻及涂油漆。管道中间连接处还需要使用电气连接线，确保管道电气贯通。

楚宸值得信赖(图)-宾馆安防视频监控设备-安防视频监控设备由广州楚宸信息科技有限公司提供。楚宸值得信赖(图)-宾馆安防视频监控设备-安防视频监控设备是广州楚宸信息科技有限公司（[www.ccxxtech.com](http://www.ccxxtech.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓生

。