

厂家直销焊烟吸气臂160mm/3米万向伸缩臂不锈钢吸气罩

产品名称	厂家直销焊烟吸气臂160mm/3米万向伸缩臂不锈钢吸气罩
公司名称	德州鲁宸商贸有限公司
价格	200.00/套
规格参数	品牌:鲁宸 型号:160/3米 产地:山东
公司地址	山东省德州市经济技术开发区
联系电话	18263096111 15315850496

产品详情

- 1.吸气臂的标准长度为2米或3米，可根据客户特殊要求制作1.5米，4米，5米，6米，7米。
- 2.吸气管路标准口径为: 150mm 160mm ，可定做100mm，175mm，200mm
- 3.轻巧便捷，旋转灵活。全方位、多角度准确定位，可自由悬停进行工作。
- 4.方便拆卸清洗。 5.壁管选用特1制进口软管，耐酸碱腐蚀，耐高温300负压，管壁光滑，风速高，使用寿命长。 6.吸口处配有风量调节阀，可根据实际需求自由调节风量。

1.吸气臂的标准长度为2米或3米，可根据客户特殊要求制作1.5米，4米，5米，6米，7米。

2.吸气管路标准口径为: 150mm 160mm ，可定做100mm，175mm，200mm

3.轻巧便捷，旋转灵活。全方位、多角度准确定位，可自由悬停进行工作。

4.方便拆卸清洗。

5.壁管选用特1制进口软管，耐酸碱腐蚀，耐高温300负压，管壁光滑，风速高，使用寿命长。

6.吸口处配有风量调节阀，可根据实际需求自由调节风量。

设备结构

骨架材料:除弹簧为弹簧钢镀锌外，紧固件为不锈钢材质，臂杆可以由铝合金、碳钢或者不锈钢等材质制成。

其良好的拉伸悬停特性不但能与各类型焊接烟雾净化器和除尘机配套使用，也可直接安装在墙壁或系统上配合管路用于烟尘气体的排放。

全不锈钢罩口内壁及支架,永不生锈.抗腐蚀,耐酸碱盐,耐高温,质量轻,强度高,带助力装置,操作省力,悬停自如.吸气臂广泛应用于金属加工、焊接烟尘、工件打磨、热加工油雾处理、异味清除、粉尘清除等行业。

可选配件:罩口防火网;工作射灯;光、烟、温感探头

应用的益处

焊接工艺在机械、建筑、铁路、汽车、造船、航空等行业中是一种极为常见的机械工艺方

法。焊接过程在完成焊接工作的同时会产生大量的电焊烟尘、有害气体以及弧光辐射等，能导致多种职业病的发生。焊接烟尘导致的电焊工尘肺已经成为21世纪一种主要的职业病[1]，严重危害着焊接工人的身体健康。吸气臂的使用能大大缓解这中现象的发生。

柔性吸气臂通过二力杆原理可实现任意位置悬停，在工业烟尘治理领域得到广泛运用。

吸气臂发展至今，功能样式繁多。

按安装形式分:设备安装式、管道安装式、墙架式

按结构分内置关节和外置关节。通常外置关节的风压损失更小，且适用于腐蚀性场所。

按材料分为:碳钢、不锈钢、FRP

罩口形式通常为马蹄形、礼貌形、喇叭形、特殊情况可定制

柔性吸气臂凭借360度任意位置悬停的功能，适用于焊接、打磨、倒料等烟尘发散性的工况。点对点的捕捉方式更有效的控制烟尘的扩散。对职业病的防止起到了很大作用。