

高层噪音治理 噪音治理 中设环保科技有限公司

产品名称	高层噪音治理 噪音治理 中设环保科技有限公司
公司名称	中设环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国空气净化产业城219号楼（中国合肥）
联系电话	13500511677

产品详情

近年来，噪音治理，随着工业的快速发展，工业噪声也越来越严重，对车间生产和工人作业对造成了影响。企业生产工艺的多样性使得噪声源广泛，影响面大；另一方面，只要生产设备不停止运转，噪声就不会停止，工人和外界环境就会受到持久的噪声干扰。制订生产车间厂房噪声综合治理方案，要结合现场实际情况，在设备选型、安装之前，车间厂房建设之前就要考虑噪声控制问题。这样，可以降低车间降噪的经济成本，施工方便，有利于取得良好的噪声控制效果。

风机是很多工厂都要用的设备，但风机在运行时会产生噪声，这种噪声主要是空气动力性噪声，高层噪音治理，夹杂其他类型的噪声，而且噪声量较大，如何进行鼓风机噪声治理呢？

- 1、门窗：将原机房门拆除，分别更换的双开隔声大门及单开隔声门，工厂噪音治理，将机房全封闭。风机及其他设备位置不变。
- 2、散热消声器：由于三间风机房在降噪工程完成后均为全封闭机，为满足机房内散热等运行条件，就需分别设置进（排）风消声器。消声器是一种能阻碍声音传播而又可让气流通过的、防治空气动力性噪声的消声设备。
- 3、进风消声器：风机房的进风采用回流式结构，在双开门方向的吊顶上方设置一个进风消声器，在内进行消声处理。室内外加装钢制百叶窗和防尘网叶，防止异物进入风道内。
- 4、排风消声器：风机房内进风采用自然进风的方式，排风采用风机强制排风的方式。在风机房单开门方向的吊顶上方设置排风消声道，在内各安装1台低噪声5#轴流风机，利用轴流风机进行强制排风，并配套消声器。风机配置温度自控制装置，当机房温度高于设定温度时，自动调节机房温度，风机也可手动启动调节机房温度。

变压器噪声治理方法：变压器噪声治理可分为户外型和室内型变压器治理两类。不同于其他公司的治理方案，制造了各种规格的承重钢架，非线性低频减振系统，室内噪音治理，治理工程不影响业主房内结构和装修。

具体操作方法如下：

- 1、将平时供运行检修人员通行的门改为特别制作的防火隔声门，将不需开口的窗户全部封闭。
- 2、将原来消防排风散热排风通道出口安装通风消声器。
- 3、机房室内的墙壁、吊顶全部做吸声处理。
- 4、变压器及附属设备基础安装减振台架，有悬挂的部分安装弹性减振吊架。
- 5、单台或小型的变压器设备可考虑安装隔声罩或隔声间的治理措施。

高层噪音治理-噪音治理-中设环保科技有限公司由中设环保科技有限公司提供。高层噪音治理-噪音治理-中设环保科技有限公司是中设环保科技有限公司（www.ahtzgs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：顾总。