

专业绝缘接头生产厂家

产品名称	专业绝缘接头生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	22.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

产品详情

绝缘接头生产厂家(13582724391 张经理),禹拓管道生产的绝缘接头是燃气输配和石油管线系统中不可缺少的重要管道附件,主要应用于燃气输配系统和燃气调压站,其作用是将燃气输配管线的各段间、燃气调压站与输配管线间相互绝缘隔离,保护其不受电化学腐蚀,延长使用寿命,还可直接埋地使用。本公司的整体式绝缘接头是在同国外产品进行对比、分析、研究的基础上着重针对我国燃气输配管线中经常出现的泄漏问题进行设计的。绝缘接头适用介质:油、气、水、化工原料、矿浆适用。

绝缘接头所采用的材料满足以下要求:

密封材料:O形或U形密封环:氟橡胶、腈基丁二烯橡胶,符合ASTM D2000。填充材料:冷固性树脂;绝缘涂料;进口液体环氧树脂;防腐材料:热缩防腐材料;

绝缘材料:高强度环氧树脂和玻璃纤维层状符合材料:ASTM D709 G11。

弯曲强度:纵向390MPa、横向290MPa;拉伸强度:纵向340MPa、横向240MPa;抗压强度:340MPa;吸水性:30mg;浸水后电阻 5×10^8 击穿电压35KV 组合钢体:16Mn、JB4726、ASTM A694 F52、F60绝缘接头水对管道的化学腐蚀、原因一:水对管道的化学腐蚀管道的主要化学成分是铁(Fe),由于铁(Fe)的活泼性高于氢(H),所以,管线在接触水后与空气中的氧气发生下列氧化反应: $FeO_2Fe_2O_3/Fe_2O_3$ 就是铁锈,此时管线已被腐蚀。因此,在铺设管线前,管线涂上防腐漆,限度降低上述化学腐蚀。原因二:电流对管线的化学腐蚀、由于流体在管线中流动,摩擦会产生静电,同时大地和空间也含有电荷,而管线的主要组成铁(Fe)是一个良好的导体,上述静电会在局部管线形成电压,这种电压足以使铁被电离,形成铁离子(Fe^{+++}),短管:20、16Mn、GB8163-99;X70、X65、X56、X52、X46、API SPEC.5L。河北禹拓管道有限公司是专业为化工、电力、冶金、石油生产钢制管件、耐磨管件、防腐管件,其中钢制管件包括:弯头、弯管、三通、异径管、法兰、封头、管帽、接管座、支吊架等高、中低压三大系列,产品材质分别有碳钢、不锈钢、合金钢及用户特殊要求的其他金属材料,管件产品共有1000多种规格、型号,服务与国内外及管道安装施工的专业型企业,公司位于河北省沧州市盐山县城东正港工业园区。绝缘法兰7_副本绝缘接头适用介质:油、气、水、化工原料、矿浆适用。

绝缘接头所采用的材料满足以下要求:

密封材料:O形或U形密封环:氟橡胶、腈基丁二烯橡胶,符合ASTM D2000。填充材料:冷固性树脂;绝缘涂料;进口液体环氧树脂;防腐材料:热缩防腐材料;

绝缘材料:高强度环氧树脂和玻璃纤维层状符合材料:ASTM D709 G11。

弯曲强度:纵向390MPa、横向290MPa;拉伸强度:纵向340MPa、横向240MPa;抗压强度:340MPa;吸水性:30mg;浸水后电阻 5×10^8 击穿电压35KV 组合钢体:16Mn、JB4726、ASTM A694 F52、F60绝缘接头水对管道的化学腐蚀、原因一:水对管道的化学腐蚀管道的主要化学成分是铁(Fe),由于铁(Fe)

)的活泼性高于氢(H)，所以，管线在接触水后与空气中的氧气发生下列氧化反应： $FeO_2Fe_2O_3/Fe_2O_3$ 就是铁锈，此时管线已被腐蚀。因此，在铺设管线前，管线涂上防腐漆，限度降低上述化学腐蚀。原因二：电流对管线的化学腐蚀、由于流体在管线中流动，摩擦会产生静电，同时大地和空间也含有电荷，而管线的主要组成铁(Fe)是一个良好的导体，上述静电会在局部管线形成电压，这种电压足以使铁被电离，形成铁离子(Fe^{+++})，短管：20、16Mn、GB8163-99；X70、X65、X56、X52、X46、API SPEC.5L。