

南通全不锈钢风淋室 诚洁净化 全不锈钢风淋室厂家

产品名称	南通全不锈钢风淋室 诚洁净化 全不锈钢风淋室厂家
公司名称	无锡诚洁净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市前洲友联村工业园
联系电话	18115381007 18115381007

产品详情

怎么处理风淋室紧急故障？

一、电源开关。通常风淋室有四个地方可以切断电源：

- 1、风淋室外箱体的电源开关；
- 2、风淋室内箱体的控制面板；
- 4、风淋室两侧外箱体上（此处电源开关可预防紧急情况下切断电源，有效地提高工作人员的人身安全）。当电源指示灯不通时，南通全不锈钢风淋室，不防重新检查一下以上四个风淋室电源处。

二、风淋室风机不工作时。当风淋室不工作时，第y时间去检查一下风淋室外箱体的紧急开关是否切断，如确定切断了，用手轻轻一按，往右方旋转一下松手即可。

三、风淋室风机倒转或者风淋室风速很小时，请务必检查一下380V三相四线的线路是否反接，一般风淋室生产厂家出厂安装时会有专人的电工接好线；如反接了风淋室的线源，轻者会导致风淋室风机不工作或反转风淋室风速减小，重者会烧掉整个风淋室的线路板；建议使用风淋室企业不要轻意去更换接线，因生产需要确定要移动的话，请咨询风淋室厂家解决。

四、风淋室不吹淋，除了以上三点外，还需检查风淋室箱体内部的急停键是否按下，全不锈钢风淋室找哪家，如急停键为经色时，风淋室则不会吹淋；要重新按一下急停键则可正常工作。

五、风淋室不能自动感应吹淋时，请检查风淋室内箱体右下角的光感系统，看光感装置是否安装正确，如光感两边正相对且光感正常，则可自动感应吹淋。

六、风淋室使用一段时间风速很低时，请检查风淋室的初、高效过滤器是否积尘过多，如是请更换过滤器。（风淋室初效过滤器一般1-6个月内更换一次，全不锈钢风淋室公司，风淋室高效过滤器一般6-12个月内更换一次）

影响风淋室空气品质的原因有哪些？

1、操作是否规范。风淋室内的作业人员要严格按照无尘室的操作规则来工作。风淋室的门窗应是随时处于关闭状态的，风淋室与非风淋室之间人员和物品的传递应有缓冲区，并有风浴设备来阻止气流的对流，与生产无关的人员不行进入风淋室。2、风淋设备送风量。风淋室换气次数与净化系统的送风量，是维持无尘室正压和洁净度的主要因素，但是它容易受净化系统中各级过滤器终阻力的制约。3、清洁维护周期。风淋室内的设备要求定期、定时、定人进行清洁维护，全不锈钢风淋室厂家，清洁中所用的物料和清洁液体是否符合洁净室管理的规定等。4、生产中的污染源。对使用者而言，风淋室的洁净度是他们关心的焦点，运行中的风淋室的污染源是人和进入风淋室的物品，生产中产生的尘粒也是影响室内洁净度的另一原因。5、管理是否合理。人和物的合理分流对维护室内的洁净度有着重要的意义，人在进风淋室前应更衣吹淋，着装要符合洁净管理标准；

风淋室的用途

风淋室是一种提供局部高洁净度工作环境的净化设备。在人通过风淋室时，风淋室内部高强度洁净气流吹向人体，把身体上尘埃随风向吹走；同时还起气闸作用，防止未经净化的气流进...

风淋室是一种提供局部高洁净度工作环境的净化设备。在人通过风淋室时，风淋室内部高强度洁净气流吹向人体，把身体上尘埃随风向吹走；同时还起气闸作用，防止未经净化的气流进入洁净区域。它可广泛应用于电子、国防、精密仪器、仪表、制药、微生物、食品加工等各领域。

风淋室做为净化车间的入口，对净化车间的洁净度有着极大的作用和影响，作为车间工人进出必备设备，对其安全管理将显得越加重要。

南通全不锈钢风淋室-诚洁净化-全不锈钢风淋室厂家由无锡诚洁净化科技有限公司提供。南通全不锈钢风淋室-诚洁净化-全不锈钢风淋室厂家是无锡诚洁净化科技有限公司（www.cncjjh.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邱经理。