

断桥铝门窗配件价格 兴诺门窗配件厂

产品名称	断桥铝门窗配件价格 兴诺门窗配件厂
公司名称	任丘市兴诺门窗厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市任丘市辛中驿镇
联系电话	15350789678

产品详情

窗与墙体固定时，应先固定上框，后固定边框：混凝土洞口应采用钉或塑料膨胀螺栓固定；砖墙洞口应采用塑料膨胀螺栓固定，并不得固定在砖缝处；设有预埋铁件的洞应采用焊接的方法固定，或先在预埋件上按紧固件规格打基孔，然后用紧固件固定；安装组合窗时，给合窗的洞口应拼樘料的对应位置设预埋件或预留洞口。拼樘料与洞口的连接：断桥铝门窗配件价格与混凝土过梁或柱子的连接应设预埋铁件，采用焊接的方法固定

断桥铝门把手安装注意什么？因为断桥铝门窗设备常用电压为380V,因此在接线时一定要注意前方和零线的衔接，一般门窗设备厂家都会分出颜色，前方为黑色或蓝色，零线为红色。假如前方反了，就在前方的两头随意倒换两根即可。因为断桥铝门窗配件价格的压料都是气缸压紧，所以要确保充足的供气量，这是设备运用的一个条件，假如气压达不到，断桥铝型材双头切开锯的锯片进出就会受到影响，然后加作业用也会受到影响。一般来讲，一套断桥铝门窗设备要确保气压可以到达8个压，供气流量到达0.3。

当门窗采用预埋木砖法与墙体连接时，木砖应进行防腐处理；窗框与洞口之间的伸缩缝内腔应采用闭孔泡沫塑料、乙燃等弹性材料分层填塞，表面用密封胶密封。对保温、隔声要求较高的工程，应采用相应的隔热、隔声材料填塞。断桥铝门窗配件价格表面洁净，无划痕，碰伤、无锈蚀；涂胶表面光滑，平整、厚度均匀，无气孔；严禁在门窗框、扇、梃上安装脚手架或悬挂重物，并严禁蹬踩窗框、窗扇或窗梃；门窗表面如沾有油污等，宜用水溶性洗涤剂清洗，忌用粗糙或腐蚀性强的化学液体擦洗。