排烟防火阀报价 莱芜排烟防火阀 星创暖通

产品名称	排烟防火阀报价 莱芜排烟防火阀 星创暖通
公司名称	安徽星创暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽阜阳开发区
联系电话	15953766111

产品详情

排烟防火阀应为常开，又叫高温防火阀，一般安装在有高温环境的通风管道中，当温度到达280°C后易熔合金熔化，阀门关闭，常开排烟防火阀，同时可以用24V电信号控制。如果说是排烟防火阀应为常闭，安装在排烟管道中发生火灾时控制中心给出电信号使其打开排烟，3C排烟防火阀，当温度到达280°C时易熔合金熔化阀门关闭，是一种二次动作的阀门。

通风管是方式火灾时不使用的，防火阀会在到70°C时关闭起到阻止火灾蔓延的作用。排烟系统的排烟防火阀是用在火灾是排烟的，烟气温度较高，到280°C时，这个火灾通过机械排风已经达不到效果了，排烟防火阀关闭防止风机等设备损坏。防火阀常开，防火常开；遇火关闭。排烟防火阀常闭，遇火打开，开始排烟；当空气气流温度到280°C关闭。

排烟防火阀：两次动作防火阀，手动关闭，DC24V电动打开，280°C自动关闭。

1.全自动排烟防火阀：全自动两次动作防火阀，DC24V电动关闭，DC24V电动打开，280°C自动关闭。

2.钢绳远控排烟防火阀：远程手动关闭，DC24V电动打开，280°C自动关闭。

（1）阀门平时处于常闭状态，当气流温度达到280°C时，温感器动作，阀门打开；

（2）可通过DC24V电源使阀门打开；

（3）手动关闭或手动复位；

（4）输出阀门关闭信号，可与其它防火设备联锁

我公司生产排烟防火阀，安徽星创暖通设备有限公司，莱芜排烟防火阀，位于阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区翡翠湖路19号安徽金坤达包装集团有限公司1#厂房0室。

排烟风机在消防系统中属于防排烟系统，它一般是与消防报警主机联动的。 在排烟风机与排烟管道连接处设置排烟防火阀，在排烟管道末端设置排烟阀，注意排烟阀与排烟防火阀是功能完全不同的设备。排烟阀平时常关，火灾时开，与报警主机联动，开启条件是自动报警系统发生火警（探测器报警），消防报警主机置于自动状态，排烟阀自动开启，联动排烟风机启动。排烟防火阀是平时常开，火灾时也是开启状态，但当烟气温度达到280℃时，排烟防火阀自动关闭，联动已经开启的风机停止运行。

排烟防火阀报价-莱芜排烟防火阀-星创暖通(查看)由安徽星创暖通设备有限公司提供。安徽星创暖通设备有限公司（www.ahxcnt.com）是一家从事“ 排烟风机，防火阀，水箱，加压送风机 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 星创暖通 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ”的原则，使星创暖通在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！