

武汉消火栓喷淋加压泵组带CCCF与AB签认证包验收

产品名称	武汉消火栓喷淋加压泵组带CCCF与AB签认证包验收
公司名称	湖北笃兆流体科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	上海达泉:XBD6.0/30G 上海达泉:XBD8.0/25G 上海达泉:XBD9.5/40G
公司地址	东湖新技术开发区滨湖路26号SAGE技术中心1栋601室
联系电话	027-59205955 18602720789

产品详情

XBD系列单级单吸立(卧)式固定式消防泵组

XBD系列单级单吸立式(卧式)固定式消防泵组(泵)是我司根据国内工矿企业、工程建设、高层大厦消防之需,严格按照guojibiaozhunISO2858和新国标GB6245-1998“消防泵性能要求和试验方法”设计制造开拓新颖产品。产品经国家消防装备质量监督检测中心封样检测质量性能全面符合GB6245-1998国标要求。产品性能达到国内同类型产品先进水平。

选择我们的优势:

产品性能达到国内同类型产品先进水平。

XBD系列泵可供输送<80℃不含固体颗粒或物理化学性质类似清水的液体、以及轻腐蚀液体之用。

该系列泵主要用于工业及民用建筑固定消防系统(消火栓火灾系统,自动喷水火灾系统和水喷雾火灾系统等)的给水。

XBD系列泵性能参数在满足消防工况的前提下,兼顾生活(生产)给水的工况要求,该产品既可用于独立消防给水系统,又可用于消防、生活(生产)共用给水系统。

用于建筑、市政、工矿消防火灾等场合。产品性能达到国内同类型产品先进水平。

运行参数:

额定流量 : 5L/s ~ 150L/s(18m³/h ~ 720m³/h)

泵进口压力 : Po 0.3MPa

额定压力 : 0.3MPa ~ 1.5MPa(30m ~ 150m)

泵工作压力 : Po 1.5MPa

转速 : 1450r/min、 2900r/min

泵进、出口口径 : 50 ~ 300mm