

陕西玻镁砂光板 贴皮玻镁砂光板 亚太集团

产品名称	陕西玻镁砂光板 贴皮玻镁砂光板 亚太集团
公司名称	德州美德建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	15053453388 15053453388

产品详情

玻镁板菱镁板?施工方法?

- 1、弹线、分档：在隔墙与上、下及两边基体的相接处，应按龙骨的宽度弹线。弹线清楚，位置准确。按设计要求，结合罩面板的长、宽分档，以确定竖向龙骨、横撑及附加龙骨的位置。??
- 2、固定沿顶、沿地骨：沿弹线位置固定沿顶、沿地骨，可用钉或膨胀螺栓固定，固定点间距应不大于600mm，龙骨对接应保持平直。沿顶、沿龙骨为U75×40×0.5?
- 3、选用支撑卡系列龙骨时，应先将支撑卡安装在竖向龙骨的开口上，卡距为400～600mm，距龙骨两端的距离为20～25mm。?
- 4、分档安装竖龙骨：按门窗位置进行竖龙骨分档。竖龙骨中心距尺寸一般为400mm，?600mm。当分档在不足模数板块时，应避开门窗框边第yi块板的位置，使破边石膏板不在靠近门窗边框处。安装时，按分档位置将竖龙骨上下两端插入沿顶、龙骨内，为插入方便，竖龙骨长度可较上下龙骨间距短5mm，调整垂直。靠墙、柱的边龙骨除与沿顶、龙骨用抽芯铆钉固定外，还需用金属膨胀或
- 5、安装横向龙骨：根据设计要求布置横向龙骨。C75龙骨使用贯通式横向龙骨，若高度小于3m应不少于一道；3-5m之间设两道；大于5m设三道横向龙骨。横龙骨和竖龙骨之间不宜先固定，在石膏板安装时可适当调整，从而适合石膏板尺寸的允许误差。在龙骨一侧安装一层石膏板，目的在于先固定龙骨位置。?
- 6、门窗开洞制作?
 - 6.1、沿地横龙骨在门洞位置断开。?
 - 6.2、在门、窗洞两侧位置竖立附加竖龙骨，开口背向门、窗洞。?6.3、在门、窗洞上樘用横龙骨制作，在它在上横龙骨间插入竖龙骨(如门、窗宽大于1800mm应采取加固措施)，其间距应与隔墙的其他竖龙骨保持一致间距。窗洞下樘处理同上。?
- 7、电气铺管、安装附墙设备：按图纸要求预埋管道和附墙设备。要求与龙骨的安装同步进行，或在另一面玻镁板封板前进行，并采取局

部加强措施，固定牢固。电气设备专业在墙中铺设管线时，贴皮玻镁砂光板，应避免切断横、竖向龙骨，同时避免在沿墙下端设置管线。？

8、龙骨检查校正补强：安装罩面板前，应检查隔断骨架的牢固程度，门窗框、各种附墙设备、管道的安装和固定是否符合设计要求。如有不牢固处，应进行加固。龙骨的立面垂直偏差应 3mm，表面不平整应 2mm。

质轻抗震：？

玻镁板的表观密度为0.8-1.2g/cm³，减轻了建筑荷重，使建筑内墙重量降低60%以上，同时增加了使用面积5-8%。质轻有利于结构抗震，有效减少基础和结构主体造价。？

强度优越：？

菱镁特别的5.1.8相密布的玻纤布和韧性良好的植物纤维，是玻镁板重量虽轻，但结构紧密，稳定性好，不变形，具有木材般的韧性，在抗冲击、抗压、抗拉和抗断性能上表现出色，刚韧并重，抗弯强度达到322kgf/cm²（垂直）和216kgf/cm²（水平），抗冲击强度可达25MPa。？

环保健康：？

玻镁板不含石棉、甲醛、ben及有害放射性元素，遇火无烟、无毒、无异味。生产的材料为天然的矿粉和植物纤维，生产过程自然养护，耗能少，无排污物，节能环保，使用时板面不含掉粉，贴膜玻镁砂光板，其独特的自然细孔结构，能够调节室内温度，使居室和办公更加舒适。？

隔热节能：？

玻镁板均匀细孔、密实、无机物质的特性，导热系数为0.216w/cm·k，比灰砂砖石切块的1.1w/cm·k更加隔热，节约能源的消耗，使居室保持舒适环境、清新的空气。？

经济实惠：？

优质玻镁板，质量稳定可靠，与其他玻镁板材相比，有好的性价比，质轻高能，细砂光玻镁砂光板，价格适中，加工安装性能卓越，可贴、裁、钉、钻、漆、刨，搬运方便，韧性优越，不易断裂，任意使用自攻钉、枪钉和直钉进行轻巧安装，更可采用湿法和干挂作业。？

隔音安宁：？

玻镁板优越的隔音性能，保证居室环境宁静高雅。质轻板薄并不影响玻镁板的隔音性能，6mm厚板隔音量为29dB，双面单层9mm玻镁板+75龙骨+50岩棉的隔断系统空气声隔声音大于42dB，其独到均匀细孔结构是其他结构密实的玻镁板。？

多功能性：？

玻镁板的独特光滑和粗糙面，为客户使用提供功能多样性。光滑面可贴墙纸、铝塑板、饰面防火板、木皮、PVC、可喷油漆或乳胶漆等；粗糙面可贴瓷砖、大理石、花岗石、批灰并刷乳胶漆。玻镁板对上述材料具有好的亲和力，可在现场进行二次加工，亦可二次使用，可进行直径30cm弯曲造形而物理性能不损失。？

经久耐用：？

科学配方解决了菱镁的吸潮返卤问题，其强度随时间而递增，能抗腐蚀，抗酸抗碱，陕西玻镁砂光板，热胀冷缩变化小，干缩率 0.3%，湿胀率 0.6%，具有耐-40 的抗冻性。经过十年考验，玻镁板坚固耐用，耐老化，寿命长。？

防虫防霉：？

无机矿粉物质构成了玻镁板防霉、防虫和防白蚁的功能，符合欧美国家建材防霉标准。

玻镁板材料的优点？

1、代木节木？镁水泥材料在包装行业，在建材行业可制成轻质瓦代替石棉瓦、窑烧瓦、琉璃瓦，或制成建材构件代替某些硅酸盐水泥制品等。？2、节能低耗？镁水泥制品生产中不仅工艺简便，而且无需窑炉、干燥器等热工设备，生产能耗可大大降低。？

3、使用安全、无毒无味？镁水泥不含对人有害的物质，制品生产过程中无毒无味无挥发性气体，也无刺激性，使用十分安全。？

4、固体废弃物掺量大，利用率高？由于镁水泥强度极高，在大量掺入固体废弃物填充料后，它仍然能满足强度的使用要求，因此，镁水泥制品一般都掺入粉煤灰、锯末、秸秆粉等，掺入量可达30%~60%。？

5、应用领域多，制品范围广？目前镁水泥制品已在包装材料、建筑材料、装饰材料、交通设施、水产养殖用品、巷道支护制品、耐火制品、音响制品、磨料磨具、代木家具制品等近二十个领域获得广泛的应用，已经研制

出的制品有100多个品种，新品种仍然在不断出现。？

6、可加工性好，使用方便？镁水泥制品均有良好的可加工性，可锯、可刨、可钉、可钻、可雕刻、可粘贴，非常适合厂内制作和现场加工安装，使用十分方便。？

7、可低温成型，四季皆可生产？镁水泥由于有良好的抗低温下可照常生产，一般不受影响，这有利于延长生产期。？

8、制品工艺简单，易于生产？镁水泥由于凝固快，对生产条件要求不严格，一般条件就能从事其制品加工，很多产品均不需要大型设备，手工半手工可从事生产，所以镁水泥制品很容易上马生产，门槛较低。？

9、制品生产成本低、利润高？镁水泥由于强度极高，可掺用大量废弃物，就使它的材料用量减少，总成本降低，生产成本低于普通硅酸盐水泥。

陕西玻镁砂光板-贴皮玻镁砂光板-亚太集团(优质商家)由德州美德建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州美德建材有限公司（www.dzmeide.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!