

青岛防火封堵 亚太集团 防火封堵盖板

产品名称	青岛防火封堵 亚太集团 防火封堵盖板
公司名称	德州美德建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	15053453388 15053453388

产品详情

玻镁板吊顶、菱镁板吊顶关键质量要点? (1) 材料的关键要求?

1) 按设计要求选用龙骨和配件及罩面板, 材料品种、规格、质量应符合设计要求。?

(2) 技术关键要求?

弹线必须准确, 经复验后方可进行下道工序。安装龙骨应平直牢固, 龙骨间距和起拱高度应在允许范围内。? (3) 质量关键要求?

1) 吊顶龙骨必须牢固、平整?

????利用吊杆或吊筋螺栓调整拱度。安装龙骨时应严格按放线的水平标准线和规方线组装周边骨架。受力节点应装订严密、牢固、保证龙骨的整体刚度。龙骨的尺寸应符合设计要求, 纵横拱度均匀, 互相适应。吊顶龙骨严禁有硬弯, 如有必须调直再进行固定。?

2) 吊顶面层必须平整?

施工前应弹线, 中间按平线起拱。长龙骨的接长应采用对接; 相邻龙骨接头要错开, 避免主龙骨向边倾斜。龙骨安装完毕, 应经检查合格后再安装饰面板。吊件必须安装牢固, 严禁松动变形。龙骨分格的几何尺寸必须符合设计要求和饰面板的模数。饰面板的品种、规格符合设计要求, 外观质量必须符合材料质量要求。?

3) 大于3kg重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上

防火封堵玻镁防火板简称玻镁板, 防火封堵盖板, 是以氧化镁, 氯化镁, 高铁防火封堵, 水经过配置和加改性剂而制成性能稳定的镁质胶凝材料, 再加入锯末(稻谷皮), 珍珠岩, 无纺布, 玻璃

布等材料复合而成，采用特殊生产工艺加工而成的新型不燃性装饰材料。??

玻镁防火板具有防火阻燃，耐火防潮，轻质保温，隔音隔热，无毒无味，不霉不腐，无机防火封堵，绿色环保，强度高，韧性好，使用寿命长，施工简单，可锯，可刨。可钉，青岛防火封堵，可弯，可直接在一面喷涂，粘贴墙纸等突出特点。??

????该产品的用途也极为广泛，在建筑装饰领域可用于内外隔墙，天花吊顶，宾馆酒店的固定台框，写字楼屏风，通风管道，建筑模板等。还可以用于防火工程的耐火分隔板，各类防火门及防火墙是取代各种板材的理想产品，属国家建筑装饰装修协会重点推荐的绿色环保建材产品。

玻镁板、菱镁板吊顶施工方案

1、施工准备?(1) 技术准备?

编制轻钢骨架活动罩面板顶棚工程施工方案，并对工人进行书面技术及安全交底。?

(2) 材料要求?

1) 轻钢龙骨分U形和T形龙骨两种。?

2) 轻钢骨架主件为中、小龙骨；配件有吊挂件、连接件、插接件。?3) 零配件：有吊杆、焊机、自攻螺钉。?4) 按设计要求选用罩面板、铝压缝条。?(3) 主要机具?

1) 电动机具：电锯、无齿锯、手电钻、冲击电锤、电焊机。?

2) 手动机具：拉铆、手锯、手刨子、钳子、螺丝刀、扳子、钢尺、钢水平尺、线坠等。?(4) 作业条件?

1) 吊顶工程在施工前应熟悉施工图纸及设计说明。?2) 吊顶工程在施工前应熟悉现场。?

3) 施工前应按设计要求对房间的净高，洞口标高和吊顶内的管道、设备及其支架的标高进行交接检验。?

4) 对吊顶内的管道、设备的安装及水管试压进行验收。?5) 吊顶工程在施工中应做好各项施工记录，收集好各种有关文件?6) 材料进场验收记录和复验报告，技术交底纪录。?7) 板安装时室内湿度不宜大于70%以上。

青岛防火封堵-亚太集团-防火封堵盖板由德州美德建材有限公司提供。德州美德建材有限公司(www.dzmeide.com)是一家从事“玻镁板，菱镁板，玻镁风管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“美德建材”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使美德建材在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！