

玻镁防火隔板 石家庄防火隔板 德州亚太

产品名称	玻镁防火隔板 石家庄防火隔板 德州亚太
公司名称	德州美德建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	15053453388 15053453388

产品详情

玻镁板施工方案/玻镁防火板/玻镁无机板/玻镁防火材料

三、面层装饰?

待墙板拼接缝之间的嵌缝腻子充分固结之后，玻镁防火隔板，按照混凝土墙面的抹灰方法进行抹灰或做装饰面层，电缆防火隔板，?抹灰层的厚度应能保证墙面平整

美观；如在墙板表面直接做刮塑、油漆或贴墙纸等装饰面层，可以用水泥腻子刮平，然后做面层。也可以按建筑做法贴面砖或其他面层。

玻镁板施工工艺

二、面板安装?1、测量墙面尺寸，确认安装位置，确定水平线和垂直线，确定电线插口、管子等物体的切空预留尺寸。?2、按施工现场的实际尺寸计算并裁开部分玻镁(对立面有对称要求的，尤其要注意裁开部分玻镁的尺寸，保证两边的对称)和线条(收边线条、外角线条、连接线条)，并为电线插口、管子等物体切空预留。

玻镁板的使用：玻镁板可以通过锯、刨、钉等加工工艺，也可制成各种装饰作品的结构，通过面饰乳胶漆、壁纸、陶瓷墙砖做终饰，完成装饰工程。?

防火性能?

玻镁板有良好防火性能，是不燃板材，火焰持续燃烧时间为零，800 不燃烧，1200 无火苗，达到防火不燃级别A1级，与优质龙骨制作的隔断系统，耐火极限达到3小时以上，遇火燃烧的过程中能够吸收大量的热能，延迟周围环境温度的升。?

防水防潮：？

在干冷和潮湿天气，玻镁板性能始终稳固如一，不受凝结水珠和潮湿空气的影响，即使放于水中浸泡数日取出后自然风干，耐火防火隔板，不会变形、变软，可以正常使用，不会发生吸潮返卤现象。经测试，石家庄防火隔板，板身无透水性。？

质轻抗震：？

玻镁板的表观密度为0.8-1.2g/cm³，减轻了建筑荷重，使建筑内墙重量降低60%以上，同时增加了使用面积5-8%。质轻有利于结构抗震，有效减少基础和结构主体造价。？

玻镁防火隔板-石家庄防火隔板-德州亚太由德州美德建材有限公司提供。玻镁防火隔板-石家庄防火隔板-德州亚太是德州美德建材有限公司（www.dzmeide.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张总。