

实验室2-8度生物试剂冷藏柜

产品名称	实验室2-8度生物试剂冷藏柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联冷藏柜 型号:FYL-YS-828LD 作用:保存生物试剂
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

2-8度生物试剂冷藏柜福意联公司立足于自主、秉承“以德敬人、诚信立足”的企业宗旨，有效利用数十年的行业经验，整合行业资源，优化管理，打造出具有核心竞争力的自主和高素质的服务团队，为广大客户提供的产品和完善的，欢迎新老客户来电咨询。

完善的仓库系统，充足货物保障，检测-发货一体化

产品参数规格：

(2-8度系列)

型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm

型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm

型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm

(4-38度系列)

型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 | 外型尺寸：540×550×840mm

(2-48度系列)

型号 : FYL-YS-150L | 温度 : 2 ~ 48 | 外型尺寸 : 595 × 570 × 865mm

型号 : FYL-YS-230L | 温度 : 2 ~ 48 | 外型尺寸 : 595 × 590 × 1215mm

型号 : FYL-YS-280L | 温度 : 2 ~ 48 | 外型尺寸 : 595 × 570 × 1445mm

型号 : FYL-YS-310L | 温度 : 2 ~ 48 | 外型尺寸 : 595 × 695 × 1315mm

型号 : FYL-YS-430L | 温度 : 2 ~ 48 | 外型尺寸 : 595 × 680 × 1805mm

(0-100度系列)

型号 : FYL-YS-151L | 温度 : 0 ~ 100 | 外型尺寸 : 595 × 565 × 860mm

型号 : FYL-YS-281L | 温度 : 0 ~ 100 | 外型尺寸 : 595 × 565 × 1440mm

型号 : FYL-YS-431L | 温度 : 0 ~ 100 | 外型尺寸 : 595 × 675 × 1795mm

型号 : FYL-YS-828L | 温度 : 2 ~ 48 | 外型尺寸 : 1267 × 680 × 1818mm

型号 : FYL-YS-1028L | 温度 : 2 ~ 48 | 外型尺寸 : 1267 × 680 × 2145mm

(-12 ~ 10度系列)

型号 : FYL-YS-50LL | 温度 : -12 ~ 10 | 外型尺寸 : 430 × 480 × 510mm

型号 : FYL-YS-100LL | 温度 : -12 ~ 10 | 外型尺寸 : 480 × 490 × 840mm

(-20 ~ 10度系列)

型号 : FYL-YS-30L | 温度 : -20 ~ 10 | 外型尺寸 : 560 × 400 × 398mm

型号 : FYL-YS-45L | 温度 : -20 ~ 10 | 外型尺寸 : 650 × 400 × 430mm

型号 : FYL-YS-60L | 温度 : -20 ~ 10 | 外型尺寸 : 650 × 400 × 520mm

型号 : FYL-YS-108L | 温度 : -20 ~ 10 | 外型尺寸 : 605 × 570 × 932mm

型号 : FYL-YS-158L | 温度 : -20 ~ 10 | 外型尺寸 : 955 × 585 × 825mm

型号 : FYL-YS-178L | 温度 : -20 ~ 10 | 外型尺寸 : 965 × 520 × 855mm

型号 : FYL-YS-258L | 温度 : -20 ~ 10 | 外型尺寸 : 1040 × 630 × 910mm

(-30 ~ 10度系列)

型号 : FYL-YS-128L | 温度 : -30 ~ 10 | 外型尺寸 : 550 × 560 × 850mm

福意联冷链运输系列：

双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）

型号FYL-YS-7 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x533mm

型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x633mm

型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm

福意联新型冷链系列

型号FYL-YS-81A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x533mm

型号FYL-YS-105A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm

型号FYL-YS-129A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm

规格型号：FYL-YS-280L

工作条件：220V，50Hz

容积：280L

外部尺寸：595 × 570 × 1445mm；内部尺寸：524 × 438 × 1223mm；

输入功率：160W

储存温度：2 ~ 48

气候类型：N,SN

样式：立式旁开门，安全门锁设计，外门配锁，底部带脚轮，内部可调式层架

制冷方式：风冷

外观颜色：蓝白

材料

柜体材料：结构钢板，经、喷涂工艺，表面色泽柔和

内胆材料：内壁为医用材质，易于清洁（另有不锈钢内胆系列）

保温材料：高密度聚氨酯整体发泡，保温性能好；

功能介绍

控温方式：

- 01.智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温
- 02.高精度电脑温度控制系统，带独立多个温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度
- 03.完善的报警功能：高温、低温、系统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能
- 04.键盘锁定功能，防止随意调整运行参数；门体带把手
- 05.采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

特色功能：

- 01.电子温控器控制，温度LED大屏幕数字显示，箱内温度2 ~48 可调
- 02.采用独立高精度传感器控制、显示、报警确保出线传感器故障不影响正常使用
- 03.微电脑控制，数字温度显示精度1 ，箱内温度控制在2 ~48 范围内
- 04.开机延时保护，避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障
- 05.无霜设计，不需人工或者设备自动除霜
- 06.箱体照明灯使箱体内部一目了然
- 07.内置电钮扣电池，断电报警
- 08.防凝露玻璃门设计，带锁结构，安全可靠，可在高温高湿的环境下使用
- 09.此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间
- 10.压缩机：采用全封闭高效压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

承诺：

- 1.工程师将向您提供7×24小时的无假日服务
- 2.福意联产品实行三包，整机质保一年，压缩机三年。
- 3.设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。
- 4.设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。
- 5.保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。
- 6.技术支持服务：北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供应用技术支持服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。