

中粘度防火级 PC

产品名称	中粘度防火级 PC
公司名称	东莞市尚品塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:940A 型号:945A 产地:沙伯基础（原美国GE）
公司地址	樟木头塑胶原料市场三期
联系电话	0769-81782400 15899659499

产品详情

性能：食品级，PC，抗紫外线，耐候，阻燃

用途：办公设备、箱体、包装、医药、照明、薄膜

单价：电议面议。

供货数量：45000kg，

最少起订量：一包（25kg）。

PC抗紫外线 S-2000 性能，数据参数。免费提供PC数据表，价格合理，欢迎来电洽谈！

供应PC塑胶原料牌号如下：

长期供应三菱工程PC+ABS 合金

PC/ABS PL2010A2 日本三菱工程

PC/ABS PM2220 日本三菱工程

PC/ABS TMB1615 BK 日本三菱工程

PC/ABS FM1220 日本三菱工程

PC/ABS MB-1700 BK 日本三菱工程

PC/ABS PL2020 日本三菱工程

PC/ABS PM1220 日本三菱工程

PC/ABS PM2211 NC 日本三菱工程

PC/ABS TMB1615 日本三菱工程

PC/ABS TMB1615 GY3038 日本三菱工程

PC/ABS MB-1800 日本三菱工程

PC/ABS MB2215R 日本三菱工程

供应PC/ABS美国GE：耐高温C1200、C1200-701；高流动性耐高温C1200HF；

供应PC/ABS美国GE：高抗冲击MC8002；

供应PC/ABS美国GE：阻燃UV稳定C6200；

供应PC/ABS美国GE：阻燃V-0耐高温C2950-111；

供应PC/ABS美国GE：阻燃V-0高流动C2800-111；

供应PC/ABS美国GE：电镀级MC1300-100、MC8002-705；

供应PC/ABS美国GE：抗冲击高流动性电镀级MC1300；

供应PC/ABS美国GE：耐高温流动性改良C1110、C1200HF、C2950HF、C1200-701、C1200HF-701、C2100-111、C5400-701；

供应PC/ABS美国GE：防火V-0级C2800、C2950、C6200-111、C6600、C6600-BK1A135、C6600-GY8977；

透明率3mmDIN 5036-188%成型收缩率流动方向 0.5-0.7%垂直接流动方向 0.5-0.7%透明率2mmDIN 5036-189%注射速度 ISO 294200mm/s熔融指数（体积）300；1.2KgISO 113336cm³/10min熔融指数（质量）300；1.2KgISO 113338g/10min机械性能拉伸蠕变模量1hISO 899-12100Mpa穿透力-30 /2mmISO 6603-25800NCHARPY冲击强度-30 ISO 179-1eUNkJ/m²穿透能量23 /2mmISO 6603-250JIZOD缺口冲击强度23 ISO 180-4A65kJ/m²IZOD缺口冲击强度-30 ISO 180-4A12kJ/m²拉伸蠕变模量1000hISO 899-11700Mpa屈服应变50mm/minISO 5276.0%拉伸模量1mm/minISO 5272400MpaCHARPY冲击强度23 ISO 179-1eUNkJ/m²屈服应力50mm/minISO 52765Mpa穿透能量-30 /2mmISO 6603-255J穿透力23 /2mmISO6603-24800N名义断裂拉伸应变50mm/minISO 527gt;50%电气性能相对介电常数1MHZIEC 602503.0 抗电弧径迹性溶液A/SolutionAIEC 60112275等

PC 2205德国拜耳PC 2205塑料薄壁制品用PC全球品级，体积熔融指数36 厘米³/10分钟；普通用途；易脱模；注塑成型；只提供透明颜色加工级别：注塑级，沙伯基础PC143R，脱模级特性级别：透明级，耐高温，高流动用途级别：通用级，薄壁制品产品参数：性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位基本性能密度 ISO 11831200Kg/m³折射系数 ISO 4891.586 粘度系数 ISO 1628-445cm³/g雾度3.0mmISO 14782lt;0.8%物理性能透明率1mmDIN 5036-189%透明率4mmDIN 5036-187%