

地毯的铺装（呼和浩特市玉泉区宇飞地毯 塑胶 直销中心）

产品名称	地毯的铺装（呼和浩特市玉泉区宇飞地毯 塑胶 直销中心）
公司名称	呼和浩特市玉泉区宇飞地毯直销中心
价格	.00/个
规格参数	宇飞:宇飞 宇飞:宇飞 宇飞:宇飞
公司地址	呼和浩特玉泉区大北街
联系电话	0471-6308408 13948530306 13948530306

产品详情

地毯的铺装

在与地毯需求方交接完所有地毯入库程序后，首先检查铺装现场地面情况，针对凸起、松散地面协助工程方整修，并清洁一遍现场表面，使施工表面清洁无异物；

复核现场建筑尺寸并与原始生产尺寸进行核对，找出变动的尺寸以及内装后与原始尺寸的误差，根据实际内装后的尺寸准备下料，进入铺装正式程序；

铺装操作程序如下：

地毯裁割 钉倒刺板 铺垫层 接缝 张平 固定、收边 修整、清扫

A、地毯裁割

（1）、首先应量准房间实际尺寸，按房间长度加长2CM下料。地毯的经线方向应与房间一致。地毯宽度应扣去地毯边缘后计算（有的地毯边缘织有扇贝形花纹，其边部约5CM宽的圈绒比其它部位稀疏，为了易于铺设者辨认，离地毯边约5CM处有一彩线，铺设前须沿此线裁边）。根据计算的下料尺寸在地毯背面弹线。

（2）、大面积地毯用裁边机裁割，小面积地毯用手握裁或手推裁刀裁割。从地毛料级部裁割时，吃力深度掌握在正好割透地毯背部的麻线而不损伤正面的绒毛；从地毯正面裁割时，可先将地毯折叠，使叠缝两侧绒毛向外分开，露北背部麻线，然后将刀刃插入两道麻线之间，沿麻线近刀裁割

（3）、不锋利的刀刃必须及时更换，以保证切口平整。

(4)、裁好的地毯应立即编号，与铺设位置对应。准备拼缝的两块地毯，应在缝边注明方向。

B、钉倒刺板

(1)、沿墙边或柱边钉倒刺板，倒刺板离踢脚板8MM。

(2)、钉倒刺板应用钢钉（水泥钉），相邻两个钉子的距离控制在30-40CM。

(3)、大面积厅、堂铺地毯，建议沿墙、柱钉双道倒刺板，两条倒刺板之间净距离约2CM。

(4)、钉倒刺板时应注意不损坏踢脚板，必要时可用薄钢板保护墙面。

C、铺垫层

(1)、垫层应按倒板之间的净间距下料，避免铺设后垫层皱折、覆盖倒板或远离倒刺板。

(2)、设置垫层拼缝时应考虑到与地毯拼缝至少错开15CM。

D、地毯拼缝

(1)、拼缝前要判断好地毯编织的方向，以避免缝两边的地毯绒毛排列方向不一致。为此在地毯裁下之前应用箭头在背面注明经线方向。

(2)、绒毛地毯多用缝接，即将地毯翻过来，背面对齐接缝，用线缝实后刷5-6CM宽的一道白胶，再贴上牛皮纸。

(3)、麻布衬底的纤地毯多用粘接，即将地毯胶刮在麻布上，然后将地毯对缝粘平。

(4)、胶带接缝法以其简便、快速、高效的优点而得到越来越广泛的应用。在地毯拼缝位置的地面上弹一直线，按线将胶带铺好，两侧地毯对缝压在胶带上，然后用熨斗在胶带上熨烫使胶质熔化，随熨斗的移动立即把地毯紧压在胶带上。

(5)、接缝以后用煎子把接口处不齐的绒毛修齐。

E、张平

(1)、将地毯短边的一角用扁铲塞进踢脚板下缝隙，然后用撑子把这一短边撑平后，再用扁铲把整个短边都塞进踢脚板下缝隙。

(2)、大撑子承脚顶住地毯固定端的墙或柱，用大撑子扒齿抓住地毯另一端，接装连接管，通过大撑子头的杠杆伸缩，将地毯张拉平整。

(3)、大撑子张拉力量应适度，张拉后的伸长量一般控制在(1.5-2)CM/M，即1.5%-2%，过大易撕破地毯，过小则达不到张平的目的；伸张次数视地毯尺寸不同而变化，以将地毯展平为准。

(4)、小范围不平整可用小撑子展平，用手压住撑子，使扒齿抓住地毯，通过膝盖撞击撑子的后部胶垫将地毯推向前方，使地毯张平。

F、固定、收边

(1)、地毯挂在倒刺板上要轻轻敲击一下，使倒刺全部勾住地毯，以免挂不实而引起地毯松弛。

(2)、地毯全部张平拉直后，应把多余地毯边裁去，再用扁铲将地毯边缘塞入踢脚板和倒刺板之间。

(3)、在门口或与其它地面分界处，弹出线后用螺钉固定铝压条，再将地毯塞入铝压条内，轻轻敲击弹起的压片，使之压紧地毯。

G、修整、清理

铺设工作完成后，因接缝、收边裁下的边料和因扒齿拉伸掉下的绒毛，纤维应打扫干净，并用吸尘器将地毯表面全部吸一遍。

四、质量要求

(1)、地毯的品种、规格、色泽、图案应符合设计要求，材质应符合现行有关材料标准和产品说明书的规定。

(2)、地毯表面应平整、洁净、无松弛、起鼓、皱褶、翘边等缺陷。

(3)、地毯接缝牢固、严密、无离缝、无明显接搓。

(4)、颜色、光泽一致，无明显错花、错格现象。

(5)、卡条式固定的地毯与倒刺板嵌挂牢固、整齐；粘结式固定的地毯与地面粘结牢固、平整，门口或其它收口处，应收口顺直、严密。

(6)、踢脚板下塞边严实、封口平整。

五、地毯铺设质量检测验评——目测，无论何种地毯铺装方法，地毯铺装后都要求表面平整、洁净、无松弛、起鼓、褶皱、翘边现象；接缝要牢固、严实、无离缝，没明显接茬，没倒绒、颜色、光泽一样，没错花、错格现象；门口及其它收口地方要收口顺直、严密，踢脚板下塞边严密、封口平整。铺装出质量缺陷要返工重铺。

六、地毯铺装常见质量缺陷及解决办法

(1)、地毯位移松动：主要是倒刺板上的倒刺固定不住，要按要求配置倒刺板，保证全部倒刺板勾住地毯。

(2)、起鼓、褶皱：除地毯铺装前未铺展平外，主要是铺装时撑子张平松紧不匀和倒刺板中个别倒刺没有抓住地毯。如地毯打开时，出现鼓起现象，要将地毯反过来卷一下后，铺展平整。铺装时撑子用力要均匀，张平后立即装入倒刺板，用扁铲敲打，保证所有倒刺都能抓住地毯。

(3)、色泽不一致：除材料质量不好外，还有基层表面潮湿或渗水使地毯吸水后变色，以及日光暴晒，使地毯表面部分发白变浅。注意在采购时挑选质量好、颜色一致地毯。作业使用中避免地毯着水，容易着水的地面，不要铺装地毯，应防止日光直照或在有害气体环境中施工，使用中也应防止阳光直射。

七、铺装地毯的合理工期 铺装地毯是综合性技术要求较高项目，操作时必须两人以上配合施工。如是带衬垫的地毯铺装，在基层处理完好的条件下，两人一天能铺装完一个房间；如不带垫衬，工期能缩短1/3。地毯铺装要求一个房间连续作业一次完成。不同形式的地毯，采用不同的铺装方法，工期会有不同。地毯铺装不可与其它工种交叉平行施工。

内蒙古呼和浩特宇飞地毯 塑胶直销中心，已诚信经营22年。主要经营各类纯羊毛手工地毯。宾馆酒店ktv，工程地毯及塑胶,南韩丝，威尔顿，尼龙高清印花地毯！pvc拼块地毯，幼儿园草坪地毯，悬

浮地板，多尼尔，雪尼尔等各类家庭用地毯，及各种酒店宾馆会议室地毯，艺术挂毯，电梯地毯，礼仪用地毯，蒙古地毯，宝丽美，防滑地毯，塑胶地板，卡通爬爬垫，定做地毯等。同时兼营自粘壁纸，墙贴自粘玻璃贴！各种大小地毯门垫，脚垫。汽车地毯坐垫，地板革，炕革及塑料台面，羊毛毡子。皮革，海绵及工程地毯，地毯辅料等等！！！！同时也提供地毯及塑胶地板铺装技术与服务！秉承顾客至上,锐意进取的经营理念,坚持客户第一的原则，为广大客户提供优质的服务。欢迎四方朋友及网友的光临与惠顾! 联系人：任栽根 地址: 内蒙古呼和浩特市玉泉区 大北街40号(恒昌北门口) 电话 0471—6308408 手机13948530306 QQ1315890416. 公众微信yfdt1315890416. 网页链接：<http://huhehaote036151.11467.com> 网易邮箱renzaigen@163.com