

好韧性PPS 1140A1日本宝理 浙江余姚一级代理

产品名称	好韧性PPS 1140A1日本宝理 浙江余姚一级代理
公司名称	上海佳煜塑胶原料有限公司
价格	56.00/千克
规格参数	日本宝理:1140A1 1140A1:pps
公司地址	练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层2区1054室
联系电话	021-31009787 13774269808

产品详情

2012年，佳煜塑胶自成立以来，以“重诚信、高品质、低价位、优服务”原则。凭着卓越的
实力，出众的品质，合理的价格，完善的服务，与客户建立了互惠、互利、互信的长期
合作，

结交生意上的伙伴，成为生活上的朋友

公司郑重承诺：质量保证、原厂原包、假一赔十

价格低于市场，市场行情变动，敬请来函来电联系

我们只做专业的 专业成就你我 专业 成就未来

PPS 日本宝理 1150A64 特性：低翘曲低飞边，阻燃V-0级。 PPS 日本宝理 6165A6

特性：尺寸精度优良、标准，玻纤增强30，阻燃V-0级。 PPS 日本宝理 1130T6

特性：高耐冲击GF30 玻璃纤维增强30，阻燃V-2级。 PPS 日本宝理 1140A66

特性：增强30，阻燃V-0级，本品为低氯PPS产品，氯含量低于900ppm。 PPS 日本宝理

1130A64 特性：特性：标准、低飞边，阻燃V-0级。 PPS 日本宝理 1140A1

特性：高韧性，阻燃V-0级。 PPS 日本宝理 1140A64

特性：标准、低飞边，玻纤增强级20，阻燃V-0级。 PPS 日本宝理 1140A7

特性：超高流动性，低飞边，阻燃V-0级。 PPS 日本宝理 2130A1

特性：寻电性、润滑性，阻燃V-0级。 PPS 日本宝理 3130A1 特性：滑动性Whiskers

30，阻燃V-0级。 PPS 日本宝理 6150T6 特性：高耐冲击GF/M50。 PPS 日本宝理 6165A4

特性：尺寸精度优良标准，阻燃V-0级。 PPS 日本宝理 6165A7

特性：尺寸精度优良、低飞边，阻燃V-0级。 PPS 日本宝理 6345A4 特性：滑动性，GF30

PTFE，阻燃V-0级。 PPS 日本宝理 6465A62 特性：低翘曲外观良好，阻燃V-0级

优点：耐热、难溶解、耐药品性、耐燃性。 用途：1、电器、电子：连接器、

线圈架等； 2、工业用品：表壳、洗涤用工具、计算机及OA零件等；

3、汽车领域：各种感应器、化油器、电子控制零件等