

NSHTOU ,(N)SHTOU-J , (N)SHTOEU-J电缆

产品名称	NSHTOU ,(N)SHTOU-J , (N)SHTOEU-J电缆
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	100.00/米
规格参数	品牌:上海长柔 型号:TRCQ 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

(N)SHTOEU-J卷筒电缆 DRUM-HRUBBER-ENJN重型卷筒电缆 橡胶卷筒电缆
橡套卷筒电缆 港机卷筒电缆 港口机械用卷筒电缆 港口机械卷筒电缆 电机
驱动卷筒用电缆 弹簧控制卷筒用电缆 起升系统用卷筒电缆 NSHTOEU-
J电缆 (N)SHTOEU-J 橡套电缆

橡胶护套卷筒电缆 高柔性卷筒电缆 柔性卷筒电缆 耐克森卷筒电缆 缆
普卷筒电缆 普睿司曼卷筒电缆 德标卷筒电缆 德国卷筒电缆 意大利卷筒电
缆 进口卷筒电缆 露天矿用卷筒电缆 斗轮机用卷筒电缆 堆料机用卷筒电缆
取料机用卷筒电缆 国产卷筒电缆 抗拉卷筒电缆 抗扭转卷筒电缆 掘进
机用卷筒电缆 盾构机用卷筒电缆 重型卷筒电缆 重型橡胶卷筒电缆 重型吊
具电缆

(RTS) (N)SHTOEU-J重型卷筒电缆应用：

港口机械，盾构机，斗轮机，取料机，堆料机，挖掘设备，大坝升降闸门及各类重型移动
设备的电机驱动卷筒、弹簧控制卷筒、起升系统

适合干燥或潮湿的室内或户外，可运用于高机械应力并具有拉伸和扭转应力的应用场合

(RTS) (N)SHTOEU-J重型卷筒电缆结构：

导体：多股裸铜丝绞合，符合GB/T 3956-2008及IEC 60228：2004第5类

绝缘：乙丙橡胶混合料或弹性体

芯线：芯线绞合成缆，芯线颜色符合VDE 0293

彩色或编码芯线，3芯及以上带黄绿双色线（可选）

填充：高强度黄麻绳或复合纤维绳

内护套：特殊高强度PVC

耐扭层：高强度抗拉纤维编织

外护套：特殊进口PUR

护套颜色：黄色

(RTS) (N)SHTOEU-J重型卷筒电缆特性：

电缆的长期工作温度应不超过80

防水、耐磨、耐油、耐候、抗紫外线、抗刻痕

能承受高等的机械应力

阻燃性：阻燃自熄符合IEC 60332-1

(RTS) (N)SHTOEU-J重型卷筒电缆技术参数：

工作电压：0.6/1KV

测试电压：3000V

导体电阻20℃：根据VDE 0295及IEC 60228第5类，多股裸铜丝

绝缘电阻：20 MΩ/km (20℃)

最小弯曲半径：固定安装 6 X D (电缆外径)

移动安装 10 X D (电缆外径)

工作温度：固定安装 - 50 ~ +80

移动安装 - 40 ~ +80