

半自动点胶机

产品名称	半自动点胶机
公司名称	东莞捷达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇聚富路
联系电话	0769-87383978

产品详情

* 输入气压：2.5-----7bar * 工作输出气压：0.1 -----5.5 bar * 点胶时间调节范围：
0.01~30S（可调整DIP程式开关组合得到多种时间模式） * 功能模式：手动模式/自动模式（定量吐出）
* 电源：AC 220V ± 10%/50Hz * 消耗功率： < 8W * 空气源：最大0.99MP

* 真空回吸功能: 可调

节负压控制至600毫米汞柱

* 重复精度: ± 0.05%

* 点胶频率: 600次/分

* 最小点胶量: 0.01ml

* 外形尺寸: 235mm × 225mm × 63mm 半自动滴胶机（G & E982）

电源电压 AC 220V ± 10%/50Hz

消耗功率 < 8W

输入气压 3-7公斤/cm²

输出气压 0.1-5.5公斤/cm²

功能模式 手动模式/自动模式（定量吐出） 真空回吸 可调节负压 600毫米汞柱

重复精度 ± 0.05% 点胶频率 600次/分 最小滴胶量 0.01ml 空气源 0.99MP 点胶时间
0.01S-30S 外形尺寸 235mm × 225mm × 63mm

应用:可注滴的液体包括快干胶，红胶，厌氧胶，黑胶，硅胶，SMT红胶,黄胶，银胶,矽胶，环氧树脂，螺丝锁紧胶，润滑油，助焊剂。

适用的产品主要有：手机按键印花、开关、连接器、电脑、数码产品、数码相机、MP3、MP4、电子玩具、喇叭、蜂鸣器、电子元器件等产品的生产

用途：粘接、固定、点形涂布、线形涂布等