

通风管道安装 通风管道 南昌消防通风申耀通风

产品名称	通风管道安装 通风管道 南昌消防通风申耀通风
公司名称	江西申耀通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌高新大道699号 聚仁国际6#楼13A28
联系电话	15079122733

产品详情

通风管道安装有关说明

- 1.风管项目规格表示的直径为内径，通风管道，周长为内周长。
- 2.风管制作安装项目中包括管件、法兰、加固框，但不包括吊托支架，吊托支架执行有关项目。
- 3.风管制作安装项目中的主体，板材(指每10m²定额用量为11.6m²者)，仓库通风管道，如设计要求厚度不同者可以换算，人工、机械不变。
- 4.项目中的法兰垫料如设计要求使用品种不同者可以换算，但人工不变。
- 5.塑料通风管道胎具材料摊销费的计算方法：塑料风管管件制作的胎具摊销材料费未包括在定额内，按以下规定另行计算：风管工程量在30m²以上的，每10m²风管的胎具摊销木材为0.06m³。风管工程量在30m²以下的，每10m²风管的胎具摊销木材为0.09m³。

防排烟系统施工一般规定有哪些？

- 1.防排烟系统必须按批准的设计图纸施工，停车场通风管道，修改设计应有设计单位的变更通知或认可。
- 2.防排烟系统的所用的主要材料、设备等产品应具有出厂检验合格证和由国家质量监督检验中心出具的检验报告。
- 3.防排烟系统施工、调试除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。
- 4.防排烟系统的设备安装，通风管道安装，应符合其产品说明书的有关要求

螺旋风管的安装要求

家居装修中，应该适当提高螺旋风管系统噪声方面的要求。住宅卧室、起居室（厅）内的允许噪声昼间应小于或等于50分贝，而夜间应小于或等于40分贝。所以，在家用空调安装风管系统的时候要考虑这个因素，如果超过国家标准，则需要另外加装有消声装置或自身具有较好的吸声功能的风管。其次，螺旋风管的强度要根据安装的场所做出相应的调整。许多大型的场合由于空间比较大，所以在安装中央空调系统的时候，需要适度的降低强度。但是家用空调则由于风管系统的通风量比较小，通风管道要求的口径也比较小，所以在进行风管系统选材的时候，可以适当的降低风管材料的强度要求。再次，螺旋风管空调系统的施工应考虑到层高的参数。螺旋风管由于中央空调大多数应用于写字楼，商城这些大型场合，所以对层高的要求不是太过于明显。但是对于家用空调就不尽相同了，许多住宅区楼层的层高低于3 m，一般在2.8 m左右，所以在家居装修中，螺旋风管空调系统的设置应该注意层高的空间。

通风管道安装-通风管道-南昌消防通风申耀通风(查看)由江西申耀通风设备有限公司提供。通风管道安装-通风管道-南昌消防通风申耀通风(查看)是江西申耀通风设备有限公司（www.jxsytf.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：付经理。