

湖南化工风淋室 无锡诚洁净化科技 化工风淋室报价

产品名称	湖南化工风淋室 无锡诚洁净化科技 化工风淋室报价
公司名称	无锡诚洁净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市前洲友联村工业园
联系电话	18115381007 18115381007

产品详情

风淋室五大常见故障及排查

风淋室应用于微电子、光电、半导体、食品、化工、航空、汽车、印刷、实验室等各个无尘车间与非无尘车间、阶梯洁净度车间中，用于从低洁净度房间进入高洁净度房间过程中除去人各部位大于0.3微米粉尘颗粒，以免进入洁净房后带去污染。同时也起到气流缓冲作用，因为在开门的过程中，附带有空气的流动，风淋室很好的把气流流动停于风淋室内部，很好的避免了空气流动所带来的空气污染。那么风淋室如果出现故障怎么办呢？

- 1.风淋室风机不工作时，第一时间去检查一下风淋室外箱体的紧急开关是否切断，如确定切断了，用手轻轻一按，往右方旋转一下松手即可。
- 2.风淋室风机倒转或者风淋室风速很小时，请务必检查一下380V三相四线的线路是否反接，一般出厂安装时会有专人的电工接好线；如反接了风淋室的线源，轻者会导致风淋室风机不工作或反转风淋室风速减小，重者会烧掉整个风淋室的线路板；我们不要轻意去更换接线。
- 3.风淋室不吹淋，除了以上三点外，还需检查风淋室箱体内部的急停键是否按下，如急停键为红色时，风淋室则不会吹淋；要重新按一下急停键则可正常工作。
- 4.风淋室不能自动感应吹淋时，检查风淋室内箱体右下角的光感系统，看光感装置是否安装正确，如光感两边正相对且光感正常，则可自动感应吹淋。
- 5.风淋室使用一段时间风速很低时，化工风淋室价格，请检查风淋室的初、高效过滤器是否积尘过多，如是请更换过滤器。（风淋室初效过滤器一般1-6个月内更换一次，风淋室高效过滤器一般6-12个月内更换一次）

风淋室的使用规定

风淋室的使用规定：1、进入车间时将风淋门外门打开，湖南化工风淋室，人员进入后外门关闭，化工风淋室厂家，开始风淋。待风淋停止后方可打开风淋门内门进入车间。2、在风淋未停止前禁止强行开门离开风淋门，风淋室的使用规定：1、进入车间时将风淋门外门打开，人员进入后外门关闭，开始风淋。待风淋停止后方可打开风淋门内门进入车间。2、在风淋未停止前禁止强行开门离开风淋门，一经发现扣除相应的工资。另外如果造成损失者罚款处理后按原价进行赔偿。3、风淋机为单向入口，出车间时需走指定安全出口，化工风淋室报价，禁止反向使用风淋门离开车间。4、风淋机由车间进行管理，日常维护由维修班完成。5、风淋机参数由车间设专人管理，其他人员严禁操作更改。6、外来人员进入车间区域，需经分管领导批准，前台登记按要求着装后方可进入，并须有分管领导陪同。

风淋室的作用

风淋室的作用：1.在食品制作加工行业，主要的作用是为了减少车间空气中的粉尘含量，以免对食品造成污染，这样保证食品卫生的一到重要工序。2.在汽车行业中，它的主要作用是为...风淋室的作用：1.在食品制作加工行业，主要的作用是为了减少车间空气中的粉尘含量，以免对食品造成污染，这样保证食品卫生的一到重要工序。2.在汽车行业中，它的主要作用是为了防止外部人员把粉尘带进汽车喷涂车间，因为空气中的粉尘对汽车喷漆有很严重的影响，特别是空气中的铁金属粉尘，能够对汽车喷漆造成腐蚀性的伤害。而风淋室能有效过滤空气中的金属粉尘，这样更能够保证汽车喷漆的最j效果。3.在化妆品行业中，它的主要作用是为了使化妆器车间的空气质量达到GMP的标准要求，并保证化妆产品在封装时的质量。4.而在光电行业中，它是按装在洁净车间的入口处上方，通过压力把人或物品在进入洁净车间时带动的空气粉尘阻隔在风淋室外面，从而保证内部车间里空气的品质。

湖南化工风淋室-无锡诚洁净化科技-化工风淋室报价由无锡诚洁净化科技有限公司提供。湖南化工风淋室-无锡诚洁净化科技-化工风淋室报价是无锡诚洁净化科技有限公司（www.cncjkh.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邱经理。