

# 搪瓷管供货商 广西搪瓷管 一明环保

产品名称	搪瓷管供货商 广西搪瓷管 一明环保
公司名称	山东一明节能环保设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省肥城市王瓜店镇街道办事处南仪仙村西工业园
联系电话	15966037603 15966037603

## 产品详情

搪瓷管式空气预热器的安装：现型搪瓷管式空气预热器有两种：

一种是卧式布置连接采用膨接方式，烟气冲刷管外，空气在管内流动，安装时可先将管板就位固定，广西搪瓷管，再将两组管板间四角用厚壁管焊牢，再向管板间穿管，然后在管板与管头间用耐热密封填料密封好，最后连接护板和烟风道等。另一种是立式布置采用焊接方式，烟气冲刷管内壁，空气在管外流动，安装时可直接整体管箱进行拆、装，最后连接护板和烟风道等

(2)管板加工质量检验：

根据客户要求，用机械切割机割管板，允许偏差  $\pm 2\text{mm}$ 。

孔加工误差 $\pm 1.0$ 。

(3)组装质量检验：

组装时两管板用水平仪按图纸要求校平校直，搪瓷管供货商，误差  $\pm 2\text{mm}$ 。

支撑体焊接牢固，水平焊接件找平，两端误差  $\pm 2\text{mm}$ ，对角线误差  $\pm 5\text{mm}$ 。

吊钩位置合理，装卸平稳牢固。

(4)密封及焊接质量检验：密封采用非焊接方式，采用石墨垫圈弹性填料进行密封。焊接方式应检查焊口是否有加渣、气孔、漏焊等，检查完毕后，用风机进行正压实验，试验压力15kpa，无漏风现象。

如何正确使用搪瓷管空气预热器？

搪瓷管空气预热器在安装结束需要对其调试合格之后，方可投入正常使用。对于一般的转动设备，只要安装符合设计要求，试运行总能顺利完成，搪瓷管空气预热器的转子及驱动装置在试车中运转情况良好。但吹灰器由于涉及到几个部分的联合动作，在调试过程中就出现了一些麻烦。

搪瓷管空气预热器上的吹灰器为悬臂式，也将其称为单喷嘴吹灰器。工作时，悬臂上下摆动一次即均一个全行程，一个全行程由一个吹灰期和一个空行程期这两个半行程组成。对该炉，规定悬臂从上至下为吹灰阶段，而从下返回到顶部为空行程。为此要求吹灰蒸汽切断阀在吹灰期开启，而在空行程和停止运行期间都应关闭。但在试运行中，蒸汽切断阀的启闭状态总与所要求的不相符合。后将吹灰器驱动电机电源作了改进，才解决了这个问题。

搪瓷管空气预热器在正式投用时，应在锅炉点火前，与强制鼓风机同时启动。在运行中如因马达事故引起转子停转，将会导致烟气侧的转子受热膨胀，严重时使转子与空气预热器壳体的密封件接触，使转子不能再启动。但根据以往的经验，热胀发生到影响转子运转时约需5-10分钟，因此仍有一定的时间排故障。

运行中要正确调节烟气和空气的温度，尤其是在冷态升炉和负荷变动时，要特别注意空气预热器的低温腐蚀。为了防止金属材料的劣化和内部火灾的发生，搪瓷管空气预热器的进口烟温应控制在450 以下。

### 印度缺搪瓷管空气预热器

乐观来自中印钢铁业的差距。2013年，搪瓷管厂家，中国钢铁产量8.2亿吨，印度钢铁消费量1.1亿吨。2011年开始，中国钢铁过剩严重，而印度钢铁需要进口。

哈瑞胥称，搪瓷管供货定制，2013年印度搪瓷管空气预热器 缺口是0.3-0.4亿吨，特钢、硅钢、轨道用钢都是缺的。而中国一家大型钢厂人士告诉上证报记者，中国的特钢、电工钢都过剩。市场化20多年以后，中国钢铁质量、价格在国际上都有相当竞争力。正因为如此，在这一轮国际经济回暖中，中国钢材大量涌入国际市场，今年这一现象尤其明显。中钢协估计，今年钢铁出口量约占全国粗钢产量的10%，而往年这个数字不过2-3%。

钢铁企业也在向国外转移产能。铁产量很大的河北省，已经制定了集体出海战略。不仅是钢铁，印度对电力设备、铁路设备等基建产品进口依存度也很大。

搪瓷管供货商-广西搪瓷管-一明环保(查看)由山东一明节能环保设备科技有限公司提供。山东一明节能环保设备科技有限公司(www.sdymtc.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东泰安的环保产品加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领一明环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！