

# 陶粒砂用途 圣瑞龙祥 冷水江陶粒砂

产品名称	陶粒砂用途 圣瑞龙祥 冷水江陶粒砂
公司名称	宜城市圣瑞龙祥新型建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省宜城市中华路新梦圆小区
联系电话	13000000000

## 产品详情

陶粒隔热层的铺设厚度应根据热工计算确定，陶粒砂厂家，一般不小于100mm。陶粒砂配制时无须加砂，每立方米陶粒掺加水泥用量为：200~250kg。陶粒砂搅拌前应先对陶料进行预湿，并待表面无明水后再加入水泥或其他掺合料。但应严格控制用水量，陶粒砂用途，一肌以能搅拌均匀，冷水江陶粒砂，水泥浆能包裹陶粒表面为宜。陶粒隔热层铺设时应从保护面层至防水层以上设置纵横分格通缝，分缝间距2×2米，缝宽 20mm，缝内用油膏嵌塞。

过去我们在选择回填材料时一般都是水泥石子等，那时候可供选择的比较少，现在你又多了一项全新选择，那就是陶粒。近年来，陶粒的市场火爆程度非常热，用于卫生间等防水要求高的地方非常好。用户的追求越来越高，陶粒在市场越来越热销，很多厂家纷纷投入战场去争夺这一块肥肉。很多厂家追求技术创新，探索陶粒生产的新工艺。

陶粒-建筑节能的焦点和突破口一种节能环保型新型建材，现代都市生活忙碌而紧张，一个温暖的家能带给每个人放松的休闲时光。可是如何选择节能住宅呢。一般在普通住宅中，冬天采暖、夏天制冷时30%的能量没有被利用，而是通过窗户、墙体散失到户外，既加剧了热岛效应，陶粒砂价格，又浪费了能源。经几十年生产实践证明，根据各地资源条件不同，可分别采用黏土、页岩、粉煤灰或其他固体废弃物生产陶粒。

陶粒砂用途-圣瑞龙祥(在线咨询)-冷水江陶粒砂由宜城市圣瑞龙祥新型建筑材料有限公司提供。宜城市圣瑞龙祥新型建筑材料有限公司(www.srlxtl.com/)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！