# 佛山龙工叉车 桐辰物流设备

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 佛山龙工叉车 桐辰物流设备 |
| 公司名称 | 东莞市桐辰物流设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市寮步镇石步村石大路21号 |
| 联系电话 | 18610079560 |

# 产品详情

车体是叉车的主体结构，一般都是由5mm以上钢板制成，佛山龙工叉车，其特点是无大梁，龙工叉车3吨多少钱，车体强度高，可承受重载。就电瓶在叉车车体上的放置位置而言，有两种不同的制造技术，即电瓶安置于前后桥之间或后桥之上。这两种技术代表了叉车设计的两种优选择，且各有优缺点，稳定性好，但是车体内的可利用空间较小，因此限制了电瓶的容量，这对于载重量不超过3t的叉车并不突出，但对于那些运动情况复杂，8h工作时间内电瓶容量要求高的大吨位叉车就变得严重了。

采用大容量电瓶，龙工柴油叉车7吨多少钱，以延长电动叉车的持续工作时间，从而扩大电动叉车的使用范围，这是各叉车制造商共同追求的目标。

什么是叉车的稳定性？

叉车的稳定性是指叉车进行装卸作业和在各种道路上行驶时抵抗倾覆的能力，可分为纵向稳定性和横向稳定性。纵向稳定性是指叉车抵抗围绕车轴纵向翻车的能力。横向稳定性是指叉车抵抗侧翻和侧滑的能力。

叉车工作后货叉和门架应如何停置？

叉车工作后必须将货叉降置地面，门架要回复原位（正中垂直）。目的是为了让液压系统获得卸荷保护，龙工2吨叉车，以避免液压系统内各元件（特别是密封元件）由于长时间受压而变形损坏。

叉车蓄电池保管

1、 保管场所

不能使之短路；

因雨淋导致短路可能产生火灾，并可能产生少量氢气，因此必须将蓄电池存放在通风、阴凉的场所。

2、 废旧的蓄电池

废旧的蓄电池仍然存有电能，应按照使用的蓄电池存放方法进行保管。

电解液的操作

1、 检查比重

使用吸入式比重计检查比重，作业时不要让电解液溅洒出来，并要穿戴保护用具。

2、 除检查以外的操作

应向专业人员咨询，特别是补充电解液（稀硫酸）时。

3、 电解液泄露

由于蓄电池倾翻、破损导致电解液泄露，应立即进行紧急处理（参照紧急处理事项）

佛山龙工叉车-桐辰物流设备(推荐商家)由东莞市桐辰物流设备有限公司提供。佛山龙工叉车-桐辰物流设备(推荐商家)是东莞市桐辰物流设备有限公司（www.dgtcwl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。