

# 一体化机柜厂家 合肥机柜 合肥华腾机柜

产品名称	一体化机柜厂家 合肥机柜 合肥华腾机柜
公司名称	合肥华腾机柜有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市宿松路盛诚大厦606
联系电话	18949858570 18949858570

## 产品详情

### 机柜的应用特点

**安全性：**安全性是指机柜所具有的不导致人员受伤、设备损伤的能力。机柜不应有可能危及人身安全的尖角、毛刺及其他隐患，应杜绝锋口及尖锐部分的出现，特别是走线口位置必须采取防护措施。

**维修性：**维修性是指作业人员能够快速对机柜内部设备进行维护和更换，同时从人机工程学方面应保证机柜的结构设计合理，设备易于操作。

**环境适应性：**环境适应性是指机柜在其寿命预期内，在各种环境的作用下，能实现所有预定功能、性能及不被破坏的能力。

几种典型安装方式的机柜散热面积的计算：（宽=柜体宽，高=柜体高，深=柜体深）

1. 单个柜体，一体化机柜厂家，四周有空： $A=1.8 \times \text{高} \times (\text{宽} + \text{深}) + 1.4 \times \text{宽} \times \text{深}$
2. 单个柜体，用于壁装： $A=1.4 \times \text{宽} \times (\text{高} + \text{深}) + 1.8 \times \text{深} \times \text{高}$
3. 起始或终端柜体，合肥机柜，四周有空： $A=1.4 \times \text{宽} \times (\text{高} + \text{深}) + 1.8 \times \text{宽} \times \text{高}$
4. 起始或终端柜体，用于壁装： $A=1.4 \times \text{高} \times (\text{宽} + \text{深}) + 1.4 \times \text{宽} \times \text{深}$
5. 位于中间的柜体，四周有空： $A=1.8 \times \text{宽} \times \text{高} + 1.4 \times \text{宽} \times \text{深} + \text{深} \times \text{高}$

6. 位于中间的柜体，用于壁装： $A=1.4 \times \text{宽} \times (\text{高} + \text{深}) + \text{深} \times \text{高}$

7. 位于中间的柜体，用于壁装，顶部覆盖： $A=1.4 \times \text{宽} \times \text{高} + 0.7 \times \text{宽} \times \text{深} + \text{深} \times \text{高}$ .

## 机柜中小部件的大作用

小部件通常起到我们无法估量的作用。举例说明，插座可说是机柜非常重要的部件，小型服务器机柜，它通常具有防误插，低温升，插孔防护，壳体高阻燃等硬性指标。其中“温升”指标是最应该值得注意的一个。那么什么是温升呢，“温升”是指在插座满负荷的情况下通电一小时，智能机柜哪家好，插座各端子处通电后温度升高的度数。对于机柜的插座来说控制好插座的温升非常重要。因为它是否正常直接影响到机柜的正常工作。小小的部件通常起到大作用，就像机柜插座一样，虽说插座与机柜相比简直有时可以说是小巫见大巫是无不足道的。但是它所起到的作用却是任何产品都无法替代的。

一体化机柜厂家-合肥机柜-合肥华腾机柜由合肥华腾机柜有限公司提供。一体化机柜厂家-合肥机柜-合肥华腾机柜是合肥华腾机柜有限公司（[www.huatengjg.com](http://www.huatengjg.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。