

玻璃鳞片胶泥厂家促销中

产品名称	玻璃鳞片胶泥厂家促销中
公司名称	廊坊博程防腐材料有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	博程:博程 齐全:齐全 河北:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村
联系电话	0316-5950235 15530640151

产品详情

玻璃鳞片胶泥厂家促销中

玻璃鳞片胶泥特点: 1.科学配方:玻璃鳞片胶泥可以根据不同的使用环境,对原材料配方进行科学调整,从而达到不同环境条件下对重防腐材料的不同要求,如:抗酸碱、抗磨、抗渗透、耐高温、抗冲刷、抗氯离子等。由于选用优质的原材料、采用优化的配方和严谨的施工工艺,我厂的玻璃鳞片胶泥产品性能远大国家标准。 2.防腐玻璃鳞片胶泥是抹压型的玻璃鳞片胶泥,它质地稠粘成膏状,粘接力强;每层材料都有不同颜色,以避免施工构成中漏抹或少抹。

2.更高的性能:乙烯基玻璃鳞片胶泥最高可耐180 的高温,并有很好的强度和抗应力性能。 3.严格的管理:我厂玻璃鳞片胶泥从原材料、生产工艺、检验手段、包装运输直至出厂,都有严格的检验、检查措施,以确保每批产品质量合格。 4.更长的寿命:我们的产品最高寿命可达30年,远远大于其它产品。

5.储运方便:玻璃鳞片胶泥出厂成25kg/桶包装,在常温条件下存储180天不变质。 6.使用操作简单:进行施工作业时,很容易操作,不必使用专用工具,一名非专业工人经过半天的培训就可以进行熟练施工。相比衬胶工艺,其工程质量更容易控制,其良好的充填性是衬胶工艺无法达到的。 污水池防腐质量标准:

表面质量:所涂刷的每道涂层应均匀平整、色泽一致,无明显的疏松、皱皮、流坠、针孔和气泡等;不得有漏涂和涂层脱皮现象。 涂层厚度:涂装遍数和各涂层厚度均应符合所指定涂料的技术要求。每遍干漆膜厚度的允许偏差为-5微米,涂层干漆膜总厚度允许偏差为-25微米。

漆的品种、层数、颜色、标记、厚度应符合设计文件中的有关要求。 附着力:按照gb9286 - 88《色漆和清漆、漆膜的划格试验》或gb1720 - 88《漆膜附着力测定法》进行涂层附着力测试。

污水池防腐涂层质量检验方法: 湿膜厚度的检测:用湿膜测厚仪进行检测,在施工后应当立即检测,因为若不及时进行,溶剂的挥发将影响到读数;湿膜测厚仪的检测可反映油漆用量的检查,同时也有助于控制规定的干膜厚度和反映油漆的固体含量。 干膜厚度的检测:用干膜测厚仪进行,在施工的每一涂层完成,充分固化后检测,数量应当根据不同的情况来执行,因为需要考虑被涂装结构的不同设计。

附着力和层间结合力的检测:用附着力测试仪进行,涂层系统的附着力和层间结合力测试是一种破坏性的,通常只是发生投诉,质量认可测试时作用于指定参照区域,并非作为一种常规测试;层

间结合力破裂产生于涂层与底材或单独的涂层与涂层之间。

廊坊博程防腐材料有限公司位于河北省廊坊市大城县玻璃鳞片胶泥基地，地处于京、津、廊三角黄金地段，地理位置优越，交通便利。博程专业生产玻璃鳞片防腐材料,乙烯基玻璃鳞片胶泥,环氧玻璃鳞片胶泥-涂料,环氧煤沥青防腐涂料,承揽玻璃鳞片防腐施工产品等防腐材料。同时我公司专业承接电厂脱硫塔玻璃鳞片防腐、污水处理池玻璃鳞片防腐以及各种中温、高温玻璃鳞片防腐施工。