

# 赛特蓄电池BT-MSE-300原装

产品名称	赛特蓄电池BT-MSE-300原装
公司名称	北京弗纳德电源设备有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:赛特蓄电池 型号:BT-MSE-300 电压容量:2V300AH
公司地址	北京
联系电话	010-59435717 18500957861

## 产品详情

电池特点：· 采用电池槽盖、极柱两重密封用意，确保不漏酸。· 吸附式的玻璃的氧复合功用无效地管教了电池内部水分的流失，因而在整个电池的应用过程中无需补水或补酸护卫。

· 安然牢靠，不凡的密封布局，阻燃单向排气琐细，在运用进程中不会制造生走露，更不会发生失火。  
· 使用合计机精操持的低钙铅合金板栅，大限定消沉了气体的发生，并可方便循环运用，大大拖延时间了电池的应用寿命。  
· 粗壮的极板、槽盖的热封黏结，多元格的电池筹划使电池的安装和护卫更经济。  
· 体重比能量高，内阻小，输入功率高。  
· 充放电性能高，自放电控制在每一个月2%下列（20℃）。  
· 复原性能好，在深放电大要充电器涌现阴碍时，短路布置30天后，仍可充电恢复其容量。  
· 温度顺应性好，可能在-40~50℃下保险使用。  
· 无需平衡充电，由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，确保电池在使用时期无需失调充电。

· 电解液被吸附于非凡的隔板中，不流动，防涌出，可坚立、旁侧、或端侧放置。使用注明

1、蓄电池的联接 < 容量一致、性能差异、生制作厂家分歧的蓄电池弗成毗连在一路使用。

< 实践容量雷同的蓄电池或蓄电池组方可串连运用。

< 现实电压沟通的蓄电池或蓄电池组方可并联应用。 < 蓄电池组毗连和引出请用切合的导线。

< 毗连与装配时务必割断电源，不然会触电乃至爆炸的殒毙。

< 正负极不得接反或短路，否则会使蓄电池老火受损，甚至发生爆炸。

< 毗连部件应锁紧，防备孕育发生火花；若打仗面被侵蚀，可用苏打水荡涤。

3.测量和纪录状况温度、电池外壳温度与极柱温度；

4.丈量和记实电池组的总电压，充电电压发生漂移或状况变卦应实时调解充电参数。季度保养

1.几回再三月度调养的各项；2.丈量与记录单只电池浮充电压、浮充电流等参数，并实时调处；

3.查抄联接部件能否松动，如有松动应紧固螺丝；4.对电池发展平衡充电，充电岁月24H。年度颐养

1.反复季度调养的各项；2.检查安然阀是否松动，并旋紧，但切勿卸下安然阀；

3.电池组以现实负荷发展一次核查性放电实验，放出额定容量的30%~40%。三年颐养

1.重复年度颐养的各项；2.进行10Hr容量测试，放出额外容量的80%。