

BP Enersyn MP-S32 46 68合成冷冻压缩机油

产品名称	BP Enersyn MP-S32 46 68合成冷冻压缩机油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	1130.00/桶
规格参数	BP:合成冷冻压缩机油 MP-S32:Enersyn 国内:18L 200L
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

产品详情

BP安能欣Enersyn MP-S32 , BP透平能Turbinol X-EP46

BP安能欣Enersyn MP-S32

BP安能欣Enersyn MP-S46

BP安能欣Enersyn MP-S68

BP安能欣Enersyn MP-S100

BP安能欣Enersyn MP-S170

BP安能欣Enersyn MP-S220

安能欣MP-S合成冷冻压缩机润滑油。

应用

“安能欣MP-S润滑油主要是用来润滑制冷压缩机在（HFC）制冷剂R-134a在使用例如。

主要性能特点

与R-134a制冷剂相容的（临界溶液温度下降到-35 °C）

可以使用其他的制冷剂

与矿物油相容和混溶

良好的热氧化稳定性

抗磨特性

安能欣MP-S经萨布勒。

护理和处理

转换从R-12 R-134a制冷剂必须在润滑油类型的改变。切换到安能欣MP-S必须与压缩机制造商的建议一致。

包装与贮存

交付约4升的包和毯子下充氮。损坏或泄漏的容器不得使用。与所有的制冷剂润滑油应特别注意避免污染的水。产品不应储存在环境温度高于60 ° C，或太阳直射或冷冻条件。

确保容器紧密地重新密封后再使用。

标准规格

试验方法

单位

MP-S32

MP-S46

MP-S68

MP-S100

MP-S170

MP-S220

密度15

ASTMD1298

Kg/l

0.980

0.965

0.970

0.980

闭口闪点

ASTM D93

210

210

220

220

运动粘度40

ASTM D445

cst

32

46

68

100

170

220

运动粘度100

ASTM D445

cst

5.7

6.7

8.7

12

16

19

倾点

ASTM D97

-50

-42

-30

-30

中和值

Mg KOH/g

-

<0.05

<0.05