

# 大连海上航道内河助航警示灯浮标

产品名称	大连海上航道内河助航警示灯浮标
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:柏泰 型号:0.7*0.9 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

## 产品详情

大连海上 河道昼夜使用可带灯警示航标

承受拉力：1.8吨至2吨。（以浮筒对角耳朵测试的承受拉力）

一般酸碱、太阳UV照射。

大温：高温190 ，低温-50 。

环保材质不产生有毒化学物质（如戴奥辛）。

正常使用（无外力特别刺、割伤）可15年以上。

浮筒可随时拆卸，重新组合，多次改变使用平台，组装简易（有工具）。

若固定系统，一般可9~10大风，7~8海浪。

平台的拆装非常方便，平时基本上不需要什么维护。

各国不尽相同。中国目前分为3类19种。 航行标志，简称引航标志，用于标示内河安全航道的方向和位置等。有过河标、接岸标、导标、过河导标、首尾导标、桥涵标6种。 指示标志,用于指示内河中有碍航行安全的障碍物。有三角浮标、浮鼓、棒形浮标、灯船、左右通航浮标、泛滥标 6种。 信号标志，用于标示航道深度、架空电线和水底管线位置，预告风讯，指挥弯曲狭窄航道的水上交通。有水深信号杆、通行信号台、鸣笛标、界限标、电缆标、横流浮标、风讯信号杆等7种。中国内河航标表示右岸的漆红色，灯标发红光；表示左岸的漆白色，灯标发白光或绿光。连云港海岸警示浮标  
海岸警示浮标批发河流的左右岸以面向下游为准，港口的左右岸以面向进港为准。