

3M 69 硅橡胶-文太胶粘制品有限公司

产品名称	3M 69 硅橡胶-文太胶粘制品有限公司
公司名称	东莞市文太胶粘制品有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:3M
公司地址	东莞市大朗镇石厦村龙苑一街1号一楼
联系电话	0769-86306233 13925862740

产品详情

3M69介绍

颜色:白;

厚度:0.18mm(7mil);

胶型:硅橡胶;

工作温度:200 ;

抗拉强度:314KN/10mm(180bs/in);

断裂伸长率:5%;

粘性:4.4N/10mm;

介电强度:3000V;

绝缘电阻:48000兆欧;

电解腐蚀系数:0.9;

规格:1219MM*33M

3M69适用范围

- 1.感应电炉电源，引出线电气绝缘
- 2.高温应用场合，固定无粘高温绝缘体
- 3.固定3M77#防火带或其它防火胶带
- 4.代替需要高温要求的胶带
- 5.矿井设备的修补和加强绝缘
- 6.重负荷，高温环境应用下，作加强绝缘用
- 7.硅橡胶带外作抗摩擦、磨损等机械保护

我司长期提供以下型号：

3M合成薄膜：3M#44，3M#44A，3M#44DA，3M#44TA，3M#55

3M聚酸亚胺薄膜：3M#PIA220，3M#1218，3M#1205，3M#92,3M#5413

3M环氧薄膜胶带：3M#1，3MSuper10，3MSuper20

3M抗静电胶带：#40FR

3M聚酯薄膜：3M#5，3M#56，3M #57，3M #74，3M #75，3M #1318-1，3M #1318-2，3M #1350F-1，3M #1350F-2，3M #1350T-1，3M#1350T-3，3M#1351-1，3M#1351-2,3M #1351T-1，3M #1388Y-1，3M #1388W-1，3M #1388B-1，3M #1618，3M #1628，3M #1688

3M玻璃布胶带：3M #27，3M #69，3M #79，3M #79FR，3M #90

3M醋酸布胶带：3M #11，3M 28#,3M #1554K

3M铁氟龙：3M #60,3M #61

3M纸带：3M #16，3M #244，3M #2142

3M金属箔：3M #1170，3M #1181，3M #1183，3M #1194，3M #1245

东莞市文太胶粘制品有限公司

东莞市文和电子配件有限公司

座机：0769-86306233

传真：0769-86306123

联系人：梁佩珊

电话：13925862740

地址：广东省东莞市石碣镇科技中路356号