

北京朝阳区简易彩钢旅游厕所——生态移动卫生间

产品名称	北京朝阳区简易彩钢旅游厕所——生态移动卫生间
公司名称	沧州嘉永环卫设备有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	地板:大理石 门窗:不锈钢包边 颜色:多色
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇寨子
联系电话	0317-4651196 15833772621

产品详情

北京朝阳区简易彩钢旅游厕所——生态移动卫生间

3.9 厕所布局配置

厕所由厕间、管理间、残疾人间、小便厕间组成。

管理间配置

节能灯1个、厕所主控配电箱1台、漏电保护装置1套、电器插座3个（含空调插座）黑色优质大理石等。

厕间配置

节能灯1个、衣帽钩1只、不锈钢垃圾篓1个、不锈钢扶手1个、不锈钢手纸盒1个、主动风机（换气排风系统）1个、化妆镜1个、智能控制系统1套、不锈钢洁具总成1套，后窗户，黑色优质大理石等。

残疾间配置

节能灯1个、衣帽钩1只、不锈钢垃圾篓1个、残疾人专用扶手1个、不锈钢手纸盒1个、主动风机（换气排风系统）1个、化妆镜1个、智能控制系统1套、残疾人座便器1个、后窗户，黑色优质大理石等。

3.10 装修材料

外墙须采用**铝塑板/金属雕花板，墙体中间须设有保温层，保温层厚度为50mm，达到B级以上防火材料；墙体采用50mm厚石墨彩钢复合板，铁皮厚度不低于0.46mm，容重 18公斤，厕所外墙采用装饰材料与环境协调，内墙须采用绿色环保板材，无毒，有效防止飞溅的污物对墙面的腐蚀，保护墙面，材质达到防火B1级。地面采用国标40mm*40mm*3mm方管焊接龙骨，并在其上铆接10mm厚竹胶板，竹胶板的上平面铺设大理石，20mm厚，厕间内采用扣板吊顶。

厕所所有的电线连接使用防火等级B1级的穿线管，并且在厕所总电器控制柜上安装漏电保护装置，有效防止线路起火的隐患。厕所使用的原材料特别是外观材料都是防火等级较高的材料，如钢板、石材等。保证厕所使用安全。

蹲便器、排水管路、进水管路等均须配备自动保温设施。

3.11 蹲便器要求

蹲便器须采用高压气水冲专用不锈钢便盆，采用优质304#1.5mm不锈钢板冲压成型，便斗内便面光滑。

3.12 门窗制作

出于保温、隔热、隔音方面的考虑，门使用不小于50mm彩钢复合板表面粘贴铝塑板制作门扇，使用不小于1.2mm厚，304材质不锈钢板包门口及门框。厕位间所有玻璃采用磨砂玻璃，管理间采用透明玻璃。门合页带有自闭功能，自闭力度可调节。

3.13 供电方式

市电（220V/50HZ），须配备有漏电保护开关，漏电保护器符合国家相关标准，使用安全。厕所内卫配有节能灯具，满足照明使用需求，管理间安装插座满足公厕使用需要。

3.14 结构要求：

主要承重结构均为框架型钢结构。整体结构选材和焊接应符合国家标准：GB50017-2003

钢结构设计规范，及GB50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范。其整体抗风性能不低于10级，抗震等级不低于7度。所有钢材需进行彻底除锈、防腐处理。保证房屋整体使用寿命大于10年。

3.15、独立的厕位智能控制系统，每个厕位配备独立的芯片智能控制器，某一厕位故障不影响其他厕位，操作简单，维修方便，便于管理。

3.16、地面基础，化粪池，厕所所用水电，厕所周边硬化等所需费用包含在总价内，不单独支付。

简易厕所，彩钢厕所，卫生间

