

漆雾絮凝剂 高效漆雾絮凝剂

产品名称	漆雾絮凝剂 高效漆雾絮凝剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	品牌:恒信达 产品特性:去除率高 供应:厂家直销
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

漆雾絮凝剂 高效漆雾絮凝剂

漆雾絮凝剂是针对喷漆废水处理开发的一款涂装线循环水处理专用产品。漆雾絮凝剂由A剂和B剂两个组份构成。A剂主要成分为有机膨润土、有机高分子组成，A剂所起到的作用是破粘、分解的作用。B剂是由有机高分子絮凝剂聚合而成，其作用是把破粘后的油漆渣絮凝起来，然后上浮于水面上。如：水性漆污水处理、油性漆污水处理、木器漆污水处理、金属漆污水处理、UV漆污水处理等等。恒信达漆雾絮凝剂主要作用是消粘除臭、去除异色异味、降低COD重金属等有害物质，并延长循环水的使用时间（6-12个月不需要换水），降低循环水更换次数，减少污水排放总量。

恒信达漆雾絮凝剂AB剂添加方法：

- 一、初次使用应在喷漆前先加入循环水总量3~5Kg/吨的A剂，让其完全混合。
- 二、将A剂投加在抽水口附近，循环混合后将B剂投加在出水口处；
- 三、一周处理一次或根据喷漆量适当调整。

漆雾絮凝剂加多少？漆雾絮凝剂的投加量是否合适，决定着处理效果的好坏，作为漆雾絮凝剂厂家我们给出的一般是参考用量。根据不同油漆、不同现场条件、不同处理周期，漆雾絮凝剂的投加量有很大区别。那么如何初步确定使用单位准确的投加量呢？

通过小试来确定漆雾絮凝剂投加量。通过取循环水小样于玻璃瓶中，进行小试来确定大概

的用量。但小试的效果对于大的循环系统只有定性的指导意义，很难达到定量标准。具体用量只能通过处理的漆渣状态和絮凝效果来评定。对于不同的工艺，具体的加药量和加药位置也有所不同，需要在实际运行中视情况而定。

恒信达环保专业技术人员能根据现场不同处理工艺、不同用户的需求，提供可行的污水解决方案。同时提出建议、帮助客户进行实验室小实验、现场中试和大试等服务，筛选产品、优化配方。

漆雾絮凝剂AB剂的处理效果：

- 1、处理后的漆渣凝聚上浮，容易打捞；
- 2、有利于循环水系统设备的使用效率；
- 3、喷漆室中有机溶剂的浓度明显降低，改善工作环境。
- 4、降低污水处理费用。

苏州恒信达环保科技有限公司生产的漆雾絮凝剂具较广泛的应用范围，除可破除漆渣粘性外，又可避免造成漆渣下沉的优点；对于各类型喷涂车间的循环水系统处理都具有较好的效果。恒信达是一家值得信赖的生产厂家，凭借其产品的有机溶剂的环保特性，优良品质和完善的技术服务与客户建立了良好的合作关系。受到越来越多的涂装用户青睐，我们愿与您共同分享交漆雾絮凝剂AB剂系列产品领域的宝贵经验, 欢迎您莅临我司洽谈合作。

漆雾絮凝剂 高效漆雾絮凝剂

苏州恒信达环保科技有限公司

电话：0512-67527717

网址：<http://www.qwabji.com/>