

单相EPS应急消防电源7KW消防照明

产品名称	单相EPS应急消防电源7KW消防照明
公司名称	亿佳源（北京）商贸有限公司上海分公司
价格	8000.00/台
规格参数	价格:8000 规格:8KW 重量:15kg
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室
联系电话	13269261857

产品详情

1、产品用途：单相eps应急电源是一种安装在建筑物内的备用电源装置。当建筑物发生火灾、事故或其他紧急情况导致市电断电时，应急电源可以为消防标志灯、照明灯和其他重要负载提供第二路应急供电。随着建筑消防水平的提高，特别是高层建筑的增加，集中供电型应急电源已成为建筑物必备的消防设施。

2、安装形式：落地式、分体式、内嵌式、壁挂式。

3、备用时间：90分钟，国标型(可按设计要求配置备用时间)。

规格范围：

规格范围：0.5kva—10kva

单相输入（220v，交流）有：（标准型）挂式：eps—0.5kva、1kva、1.5kva、2kva

嵌式：eps—0.5kva、1kva、1.5kva、2kva

落地式：eps—0.5kva、1kva、1.5kva、2kva、3kva、4kva、5kva、6kva、7kva、8kva、10kva

三相输入：（380v，交流）有：（标准型）落地式：eps—0.5kva、1kva、1.5kva、2kva、3kva、4kva、5kva、6kva、7kva、8kva、10kva

注：最新国家标准gb17945-2013标准规定为备用时间90分钟。

产品特点：

- 1、应急供电—当市电中断或电压超出规定范围时自动提供220v/50hz正弦波交流或直流应急供电，保证后接消防灯具和其他重要负载的正常工作。
- 2、高性能—采用spwm高频逆变技术，供电质量高，适应各种负载。
- 3、高可靠—采用先进技术和冗余设计，有cpu控制，并选用优质元器件精心制造，性能稳定，可靠性高。
- 4、保护完善—具有优良的输出过载保护、短路保护、电池反接保护、过放电保护等完善保护功能，抗误用能力强。
- 5、界面友好—lcd显示工作状态、市电电压、输出电压，电池电压、电流、频率、负载率、故障等信息清晰明了；并且有声光故障报警、指示故障和故障消声等功能。
- 6、操作简单—自动化程度高，操作方便。
- 7、充电能力强—机内装有自控充电技术的大电流充电器，充电速度快，浮充电压稳定，并可外接电池延长供电时间。
- 8、结构简洁—机内功能部件采用模块化设计，结构简洁，维护方便。
- 9、智能电池管理—选用免维护电池和智能电池监测管理系统，加强电池监测，延长电池寿命和利用率。