

玻璃钢组合水箱

产品名称	玻璃钢组合水箱
公司名称	广西诺盾金属材料有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	
公司地址	南宁市五一西路200号
联系电话	0771-6767278 14795499110

产品详情

玻璃钢组合水箱

玻璃钢组合水箱介绍 玻璃钢水箱是目前国际上采用的新型水箱。由整体优质的SMC水箱板拼装而成。其特点是采用食品级树脂，因此水质好，清洁无污染；具有强度高，重量轻，耐腐蚀，外型美观，使用寿命长，保养管理方便等特点。我公司生产的SMC组合式玻璃钢水箱是国家建筑材料工业局和建设部[1999]330号文件第一批推荐的产品，完全符合国家建筑工业局标准JC658.1-2003的技术性能要求。该水箱经国家有关部门检测，水箱符合GB/T17219-98《生活饮用水输配设备及防护材料的安全性评价规范》要求，水质符合国家《生活饮用水标准》 GB5749-85 。广泛适用于工矿、企事业单位、住宅、宾馆、饭店等建筑，作为生活饮用水、中水处理、消防用水及其他用水储水设施。**玻璃钢组合水箱构造** SMC组合式玻璃钢水箱是由SMC模压板块、密封材料、金属结构件及配管系统现场组装而成。给设计和施工带来极大方便。一般水箱按标准设计，特殊水箱需要专门设计。可根据用户需要组装0.125~1500立方米的水箱。若原有水箱需要更换，不需要改造房屋，适应性很强。专门研制的定型产品密封带，该密封带无毒、耐水、弹性大、永久变型小，紧固密封。水箱整体强度高，无渗漏，无变形，保养，检修方便。

玻璃钢组合水箱订货须知 1.玻璃钢水箱为储存常温饮用水而设计制造的，请不要贮存热水和其他液体（如果需要储存热水请订货前注明，我们会给您提供热水箱）；2、水箱装水容积可从0.125M³~1000M³自由选择；水箱均采用标准板组合的方式、标准板块规格通常有三种分别为：1000mm×1000mm、1000mm×500mm、500mm×500mm，所以水箱设计尺寸不能连续变化，而应以500mm为模数设计；3、水箱底部应设300mm~500mm高混凝土基础，水箱四周与顶部应有不低于500mm的装配检修空间；混凝土基础方向应考虑排污接管方便；4、水箱混凝土基础由水箱采购方承建，混凝土基础平面施工误差要求为：水平度允许偏差不得大于2mm，对角线长度偏差不得大于20mm；5、水箱标准配件有：进水管法兰、出水管法兰、溢流管法兰、排污管法兰、通气孔、人孔，内外爬梯等，所有接管开孔位置可现场指定，但相关管径及数量，用户订货时应提前说明；

6、水箱保温可采用与箱体完全吻合的发泡材料或用户要求的其它材料整体组全，如有玻璃钢组合水箱

玻璃钢组合水箱施工须知

- 1、现场施工：施工前，请按基础要求安装撑条。提供施工电源和检查密封用清水。
- 2、要避免在水箱旁用火：进行焊接作业时，要采取保护措施，不要使火星溅着水箱板。
- 3、要防止污染物从外部流入水箱内：为保养检查方便及安全，在水箱周围必须留有一定的空间。
- 4、玻璃钢模压单板不要碰在尖角上，不要用工具等坚硬的东西敲打。
- 5、为防止管子的膨胀、收缩、偏负载及耐震，玻璃钢水箱的进水、出水管必须采用橡胶绕性街头（伸缩接头），接管的重量应另加支撑，不要作用在水箱上。
- 6、安装时箱体与墙体之间留出不小于500mm的检修通道，地面与箱底不小于500mm。
- 7、土建施工时先做好支墩，玻璃钢水箱四周及箱体板块之间的连接缝应该落在支墩上

玻璃钢组合水箱验收须知

- 1、组合后关闭出水管和泄水管，打开进水管，边放水边检查，直至满水24小时不漏水为合格。

SMC水箱外形

公司名称：广西诺盾金属材料有限公司

联系人：肖金辉 总经理

手机：13517662038

电话：0771-6767279

传真：0771—6767278