

不锈钢组合水箱

产品名称	不锈钢组合水箱
公司名称	广西诺盾金属材料有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	
公司地址	南宁市五一西路200号
联系电话	0771-6767278 14795499110

产品详情

不锈钢组合水箱：

广西诺盾不锈钢水箱主要特征:

1. **款式新颖 技术一流**

由单元矩形成型薄板任意拼装焊接，具有时代特征与漂亮的外观，对应配套，选择灵活。

2. **安全卫生 经久耐用**

整个系统为封闭式，不锈钢材料表面光滑，不易附生藻类，水中沉淀物清洗冲刷。

3. **安装方便 任意组合**

采用单元矩形不锈钢成型薄板拼装焊接组成，可依据设备

设置场所，任意组合成多边形、阶梯形、L形等形态各异的水箱。

4. **选材优异 防蚀抗裂**

选用性能优异的奥氏体、铁素体、超低碳不锈钢板材拉伸压制，具有独特的耐腐蚀抗裂性能。

5. **制作精良 用途广泛**

以精密的成型模具液压拉伸成型，单元矩形凹凸水箱板成

型精度高，可广泛适用于宾馆、公寓、高楼、厂家的冷热水贮水箱，食品、医药、环保、化工行业的贮液容器。

6. **高品质低价位 永久承诺**

水箱选用优质不锈钢薄板组成，其价格与玻璃钢水箱

接近，并随容器体积的增加而降低，特大水箱的价格与水泥水箱相近，且可视为永久性的贮液容器，公司承诺保修期为三年。

诺盾不锈钢装配式水箱结构特点：

诺盾不锈钢装水箱的箱壁、箱底、箱顶均采用定型模具压制成型的型板制作，型板材料选用食品级优质不锈钢，水箱设计内加强结构型式，水箱箱体为型板装配氩弧焊接而成，型板拼装交叉部位设计双向加强联杆。箱体侧板与底板间设置垂直加固柱，水箱侧板四角上每层相邻型板间设置水平加强板。加强材料同箱体材料，水箱底部设置碳钢槽钢支架。水箱附件有检查孔，内外扶梯，工艺管口。材料均为不锈钢，诺盾工艺管口按用户提供的图样设计。外观整洁美观。

诺盾水箱设计制作检验标准 诺盾水箱按92SS177《装配式给水箱》、93S178《冲压钢板给水箱》、JB/T4735《钢制压力容器卫生标准》进行设计制作检验；卫生标准必须符合GB9684《不锈钢食品容器卫生标准》、GB17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价规范》。诺盾不锈钢水箱优点

永不生锈 选用进口食品级SUS304，SUS316和SUS444不锈钢板材特有的优良耐蚀性，可永久性防锈；

永不渗漏 独特的结构设计全焊接现场组合，具有超卓的强度，不会出现漏水及密封不严现象；

任意组合 造型应用户要求，容积满足一切设计要求，安装现场无特殊要求，尤其适合于改造工程；

结构科学 独特的板形设计和冲压加工，科学的内部支撑构件和高强度的不锈钢材料，使水箱整体具有出类拔萃的力学强度和流畅的外型；

自重较轻，主材选用1.5-3.0mm不锈钢制作，大大降低了水箱自重。

诺盾不锈钢水箱应用范围

建筑行业生活及消防给水；

各种场合的储水池；

工矿企业的生产、生活给水；

其它类型的介质容器（例如：液态化工产品、啤酒、乳类）；

各种类型的循环水、冷却水、热水供应系统。

选用材料 根据贮液的性质和使用环境选用不同的食品级不锈钢板材(SUS304、SUS316、SUS444等)，以保证容器的安全使用，钢板经油压机模压制成1000mm×1000mm或1000mm×500mm的标准板块，现场采用氩弧焊焊接而成，焊丝选用ER308,H0Cr21Ni10不锈钢焊丝，焊缝表面经酸洗钝化处理，确保焊缝经久耐用不腐蚀，底盘采用热浸锌Q235-A碳素钢槽钢。水箱附件

按用户提供的设计图配置的附件：进水管、出水管、溢流管、排污管、通气孔、人孔和内外扶梯。生活与消防并用的水箱内，为保证消防用水的储备量而增设的生活出水虹吸管。特殊水箱的金属防虫网、防波筒等。按订货合同配置的附件：进水管水流出口的液压水位控制阀或浮球阀等，水箱液位与水泵连锁时，箱内安装的水位控制器等。

水箱施工 由专业技师现场钨极氩弧焊接，水箱的四周应有不低于500mm的检修空间，水箱顶面至屋顶有不小于400mm的空间，并确保施工现场整洁干净。水箱保温 采用聚胺脂发泡方式在水箱夹层灌注50mm聚胺脂发泡保温或按用户要求的保温方式保温。

水箱验收 关闭出水阀和排水阀，打开进水阀，注满水后三小时无渗漏及异常变形为合格。水箱订货 建议在充分接触了解水箱产品及应用场合的基础上达成订货协议，以便我们更准确了解用户的要求，更好地为用户服务。

使用说明

水箱试水无渗漏后，打开排水阀放水，冲洗水箱内部，排尽积水，关闭排水阀，注水至设计水位即可正常使用，使用过程中应定期用药物及高压水冲洗水箱内部，保证水质清洁，长期放置重新注水时，应检查各部位是否正常。