

深圳华谊环保提供PID光离子技术在线监测VOCs浓度标准

产品名称	深圳华谊环保提供PID光离子技术在线监测VOCs浓度标准
公司名称	深圳市华谊环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道横朗社区华繁路同富裕工业园二期龙泉科技工业区A区AaA栋厂房/AaB栋厂房B4层（注册地址）
联系电话	0755-21033293 13357335882

产品详情

适用范围：

适用于固定源有组织排放的VOCs (非甲烷总烃/甲烷/总烃/苯系物/特征因子)组分和总量的测定，可适应高沸点、高浓度、高温、高湿、高粉尘、腐蚀等苛刻工况环尺寸

尺寸：13392825977

检测原理：

系统由烟气采样器在固定排放源采样，通过伴热管线全过程加热传送至样品预处理系统对样气进行除尘、除湿，从而将洁净的样气送至分析系统分析VOC的组分浓度值利用采集烟囱的温压流湿参数分析碳氢化合物的排放总量和组分，系统将监测数据即时显示，同时将数据传送至系统平台。

系统组成

序号	设备名称	规格和型号	单位	数量	说明

1	VOCs气体检测报警 TP-401 套	检测作用 2 DTU模块 NE-3(VOCs) TP-DTU2 联网传输数据到环保局 3 预处理系统 TP-401 除尘；除湿；降温的作用
---	---------------------------	---

系统组成：

固定源挥发性有机气体在线监测系统由烟气采样器、温压流湿检测器、伴热带、分析机柜预处理系统、气体分析仪、数据采集与处理、数据传输等系统组成。

产品特点：

- 1.全自动在线监测，高精度EPC控制技术(区别于部分实验室改造VOC系统)
- 2.无人值守、连续运行、免维护设计.开机自动循环运行真正意义上的在线分析
- 3.一套仪器可同时分析非甲烷总烃、总烃、苯系物等多个组份
- 4.分析周期快，单次循环周期小于2min,保证监测实时性
- 5.FID检测器火焰熄灭后自动关闭氢气，系统配备阻火装置，保证系统安全
- 6.真正意义上的全热法，整机无冷点设计，测量更准确
- 7.双工业屏显示，可存储大量监测数据及谱图
- 8.历史数据可即时查询且可自由下载监测数据以使用户分析排放数据