

## GFC-II粉尘仪校验/检定装置

产品名称	GFC-II粉尘仪校验/检定装置
公司名称	北京神华金城科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京杨庄路110
联系电话	86-04764238656 13260072458

## 产品详情

产品名称：GFC-II粉尘仪校验/检定装置

产品型号：GFC-II型

订购热线：1326-007-2458 商务QQ：474-556-186

产品介绍：

GFC-II粉尘仪校验/检定装置是我公司最先进的粉尘仪校验/检定装置，是目前国内唯一符合现行国标、与煤矿粉尘测量仪表实际工作情况相符的商业化产品，具有粉尘分布均匀、粉尘浓度高低连续可调、测量系统不会积尘等显著优点。

应用领域：

本装置主要应用于矿山安全仪表计量站对直读式粉尘浓度测量仪、粉尘采样器的计量检定，也适用于其他工业部门、科研单位，为全国各矿业集团通风实验室、各级计量检定部门、各级环境监测部门、各级卫生防疫部门、各类粉尘仪及采样器生产厂家提供一个性能良好的检定装置，对提高我国粉尘测量仪表检测水平、保证粉尘测量仪表的测量准确性和仪表性能具有十分重要的意义。

系统组成：

装置主要由以下几部分组成

低速风洞

标准发尘装置

标准粉尘采样器(或粉尘传感器)

标准风速仪

技术参数：

可校验量程：0 ~ 1000mg/m<sup>3</sup>(可扩展)

基本尺寸：实验段： 300mm

实验室最小尺寸：9700 x 3600 x 2500mm

总重量：1000kg

流场风速测量范围：0.2 ~ 10m/s

风速比：N 2.78

温度范围：5 ~ 35

电源：380V(± 10%)50Hz

电机功率：1.1kw

标准采样流量1 ~ 40L/min(可调)

采样流量误差 1%

采样流量稳定性相对误差 ± 2%

采样时间误差：5min内 ± 1s

采样体积误差 ± 4%FS