

嘉实多 Anvol WG 46水乙二醇抗燃液液压液

产品名称	嘉实多 Anvol WG 46水乙二醇抗燃液液压液
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	966.00/桶
规格参数	嘉实多:水乙二醇抗燃液液压液 Anvol:WG 46 国内:18L 200L
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

产品详情

嘉实多Anvol WG 46

嘉实多Anvol WG 46是HF-C型水乙二醇抗燃液液压液，充分
会议卢森堡第七号报告的要求。嘉实多Anvol WG 46，作为一个
乙二醇水溶液中的真实，本质上是稳定的，具有寿命长、不
遭受分离的问题，有时会出现乳液型防火耐液。

应用

Anvol WG 46具有优良的防火性能和抗磨性能是

推荐用于电力传输应用，那里是一个显着的

在流体的泄漏事件的着火危险，如炉门及压铸

机床液压系统。嘉实多Anvol WG 46具有良好的相容性

常见的密封材料，它通常是一个简单的手术，将一个现有的

从矿物油系统作为一个后果。应用

Anvol WG46，在液体泄漏事件，其中有一个点火显著的风险，在液压系统中使用。举例

包括炉门，压铸机，锻压机械和采矿设备的应用。它可以用来在叶片，

齿轮泵或活塞式压力可达3000

任何含有水液，持续高温导致水分蒸发过快。水分含量应该是

定期检查服务和蒸馏水或去离子水除了作出任何更正。偶尔监测的影响

碱度的建议，以确保的缓蚀正确的。

应小心，以确保液压系统的设计是使用水-乙二醇基液体。

密封和金属的相容性，并确保该液压泵和

过滤器使用的是合适的。彻底引流和冲洗程序转换从其他液体时，应遵循

水-乙二醇为基础的解决方案。

丁腈，氯丁橡胶，硅胶，尼龙，丁基橡胶和密封材料完全兼容。

优势

优异的抗磨损性能：提供抗磨损保护和减少不定期维修的停机时间。

优异的抗火：不能点燃喷点火测试。

乙二醇在水中的稳定性：的解决方案意味着更长的服务和贮存寿命。

出色的防腐蚀保护：提供低于液体表面和气相保护。

极低的倾点：在较宽的温度范围内确保一致的性能。