

供暖用燃油热水锅炉销售 艾科艾尔质量保障

产品名称	供暖用燃油热水锅炉销售 艾科艾尔质量保障
公司名称	济南艾科艾尔自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区北辛工业园
联系电话	18005419593

产品详情

济南艾科艾尔自动化科技有限公司是集设计、制造、维修服务于一体的综合性科技企业。先后研发制造了粮仓储存控制柜，电锅炉控制柜，全自动混凝土搅拌控制柜，燃油锅炉控制柜，微机变频给水设备，集中锅炉微机监控系统等锅炉配套电控产品与矿灯充电柜、全自动储粮控制柜等非标控制柜。目前主要产品有一、锅炉类：燃油蒸汽锅炉、燃气蒸汽锅炉、燃油热水供暖锅炉、燃气热水洗浴锅炉、电蒸汽锅炉、电热水锅炉、燃油开水锅炉、燃气开水锅炉全自动国产与进口软水机以及锅炉辅机配件等。二、电控类：各类国标及非标控制规格、矿灯充电柜、粮仓储存控制柜、覆膜机控制柜、液压翻板卸车控制柜、路面加速加载实验柜等。

控制燃气锅炉汽水损失的方法有哪些？

减少燃气锅炉汽水损失也是提高锅炉效率的有效措施，而机组正常运行中为保证汽水品质的排污则是汽水损失的主要方面，我们从运行实际经验出发，在保证机组运行安全的情况下，找到了一系列措施，大大降低了机组汽水损失。

1、燃气锅炉机组启动过程中，由化学监督制作合格的除盐水，加药后进到凝汽器，循环合格后向除氧器进水，进行炉前清洗，除氧器水质合格后向锅炉上水，在启动时间允许时，锅炉进放水冲洗一次，时间不允许时，可以在汽包压力低于 50bar 时，稍微开启锅炉底部放水阀，进行少量换水，在汽包压力 69bar 时，开启汽包连续排污阀门，进行排污，使锅炉水质尽快合格。机组并网后，可以适当降低机组压力，开启连排进行大流量排污。机组启动后，要对锅炉所有疏水阀门和放空阀门进行查漏，采取隔离措施，保证汽水损失最小。

2、燃气锅炉机组正常运行中，除了对于机组疏水放空阀门进行查漏外，还对锅炉排污进行了规定，咸阳供暖用燃油热水锅炉，通过试验，我们发现每周两次每次一小时，可以保证水质合格，在锅炉汽包水质中二氧化硅含量大于 80ppb 时，可以加大排污，这种做法大大降低了机组排污热损失。

3、燃气锅炉机组正常调停中，如何保证调停机组腐蚀和启动后的水质尽快合格是运行和技术人员长期探讨的问题之一，主汽压 60bar 时，供暖用燃油热水锅炉制造厂家，关闭山东燃气锅炉电动主汽隔离阀；汽包压力 10 - 12bar 时，开启

锅炉除再热器外的所有疏水放空阀，带压放水，约四小时后，供暖用燃油热水锅炉销售，确认所有疏水已放尽后，关闭锅炉所有疏水放空阀。通过实践发现，这些做法对于减少锅炉汽侧受热面腐蚀有很大作用，从而大大减少了调停锅炉为保证水质合格的排污时间；停炉凝汽器真空破坏前，开启再热器进口疏水阀和汽轮机中联门前疏水，利用凝汽器真空抽取再热器余汽，真空破坏后，开启再热汽疏水放空阀，放尽锅炉再热器疏水，两小时后关闭再热器疏水放空阀。

济南艾科艾尔自动化科技有限公司是集设计、制造、维修服务于一体的综合性科技企业。先后研发制造了粮仓储存控制柜，电锅炉控制柜，全自动混凝土搅拌控制柜，燃油锅炉控制柜，微机变频给水设备，集中锅炉微机监控系统等锅炉配套电控产品与矿灯充电柜、全自动储粮控制柜等非标控制柜。目前主要产品有一、锅炉类：燃油蒸汽锅炉、燃气蒸汽锅炉、燃油热水供暖锅炉、燃气热水洗浴锅炉、电蒸汽锅炉、电热水锅炉、燃油开水锅炉、燃气开水锅炉全自动国产与进口软水机以及锅炉辅机配件等。二、电控类：各类国标及非标控制规格、矿灯充电柜、粮仓储存控制柜、覆膜机控制柜、液压翻板卸车控制柜、路面加速加载实验柜等。

锅炉注意事项：如何正确使用锅炉确保安全运行

- 1、锅炉出厂时应当附有“安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安全及使用维修说明、监督检验证明(安全性能监督检验证书)”。
- 2、锅炉的安装、维修、改造。从事锅炉的安装、维修、改造的单位应当取得省级质量技术监督局颁发的特种设备安装维修资格证书，方可从事锅炉的安装、维修、改造。施工单位在施工前将拟进行安装、维修、改造情况书面告知直辖市或者辖区的特种设备安全监督管理部门，并将开工告知送当地县级质量技术监督局备案，告知后即可施工。
- 3、锅炉安装、维修、改造的验收。施工完毕后施工单位要向州质量技术监督局特种设备检验所申报锅炉的水压试验和安装监检。合格后由州质量技术监督局、州特种设备检验所、县质量技术监督局参与整体验收。
- 4、锅炉的注册登记。锅炉验收后，使用单位必须按照《特种设备注册登记与使用管理规则》的规定，填写《锅炉(普查)注册登记表》，到州质量技术监督局注册，并申领《特种设备安全使用登记证》。
- 5、锅炉的运行。锅炉运行必须由经培训合格，供暖用燃油热水锅炉生产厂家，取得《特种设备作业人员证》的持证人员操作，使用中必须严格遵守操作规程和八项制度、六项记录。
- 6、锅炉的检验。锅炉每年进行一次定期检验，未经安全定期检验的锅炉不得使用。锅炉的安全附件安全阀每年定期检验一次，压力表每半年检定一次，未经定期检验的安全附件不得使用。
- 7、严禁将常压锅炉安装为承压锅炉使用。严禁使用水位计、安全阀、压力表三大安全附件不全的锅炉。

济南艾科艾尔自动化科技有限公司是集设计、制造、维修服务于一体的综合性科技企业。先后研发制造了粮仓储存控制柜，电锅炉控制柜，全自动混凝土搅拌控制柜，燃油锅炉控制柜，微机变频给水设备，集中锅炉微机监控系统等锅炉配套电控产品与矿灯充电柜、全自动储粮控制柜等非标控制柜。目前主要产品有一、锅炉类：燃油蒸汽锅炉、燃气蒸汽锅炉、燃油热水供暖锅炉、燃气热水洗浴锅炉、电蒸汽锅炉、电热水锅炉、燃油开水锅炉、燃气开水锅炉全自动国产与进口软水机以及锅炉辅机配件等。二、电控类：各类国标及非标控制规格、矿灯充电柜、粮仓储存控制柜、覆膜机控制柜、液压翻板卸车控制柜、路面加速加载实验柜等。

燃气锅炉如何选择燃烧器？

由于燃气锅炉的复杂性和新颖性，很多人并不了解燃油气锅炉与燃烧机的配型问题。选小了，燃油气锅炉无法发挥正常的工作能力；选大了，会造成燃油气燃料的浪费。那么如何根据锅炉的功率以及自己的实际需要选择合适的燃气锅炉呢？

燃气锅炉用户可以根据自己资金和设备要求选择燃烧器品牌，燃料用户首先要确定选用什么样的燃料，然后根据燃料的种类选择燃烧器，也可以根据配套设备的功率选择合适燃烧器，再就是可以根据炉膛温度、压力选择燃烧器。燃烧器主要是进口或国产燃烧器，进口燃烧机的主要特点是技术成熟、精细化程度高、高效环保、质量好（安全性高，系统稳定），但同时价格也高。我们一般建议选用进口燃烧机，主要是考虑稳定性、安全性、高效等因素。

核对燃气锅炉燃烧器的连接尺寸，特别是燃烧头需要适合锅炉，燃烧头的长度在锅炉内应该是燃烧头突出耐火喉口10-20毫米。在火焰尺寸图中核对火焰尺寸，请务必注意火焰不能碰到炉壁。总之客户应该根据自身的实际情况结合燃气锅炉科学选择方式综合考虑，确保选购到高效、节能稳定性高，适合自身的燃气锅炉。

供暖用燃油热水锅炉销售-艾科艾尔质量保障由济南艾科艾尔自动化科技有限公司提供。供暖用燃油热水锅炉销售-艾科艾尔质量保障是济南艾科艾尔自动化科技有限公司（www.jnaeat.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐经理。