

电动伸缩门 富贵门业 芜湖伸缩门

产品名称	电动伸缩门 富贵门业 芜湖伸缩门
公司名称	鸠江区沈巷镇富贵门业经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区沈巷镇沈奥花园门面房
联系电话	暂无

产品详情

电动伸缩门如何安装？

1在安装电动伸缩门之前，首先要根据安装条件检查用户的地面。安装所有无轨门时，地面必须在每个点都是水平的，电动伸缩门尺寸，并且必须没有不平整。否则会影响电动门的运转。有轨道门可以相应降低要求，芜湖伸缩门，但误差不能超过0.5厘米，伸缩门厂家，否则会影响门排的运行。

2，安装无轨电动门时，磁铁按照附带的磁铁嵌入方式安装，安装尺寸不能随意改变，以减少调试中的麻烦。

3，在地面铺设水泥或轨道时，请用绝缘管覆盖电缆并将其一起埋入地下，电缆和轨道之间没接口，以免日后维护时出现问题。线径要求大于0.75平方米，埋线越长线直径越大。

电动伸缩门常见故障的原因有哪些？

无轨伸缩门控制系统”经常走歪是怎么回事？

- 1、安装时埋设的磁铁极性不统一，应纠正，将所有磁铁的同一极，即N极或S极统一朝上埋设
- 2.探测器装反，将其水平旋转180°安装
- 3、机头部份链轮型号(齿数、大小等)不一致，导致二边驱动轮转速不一致，应更换成统一型号的
- 4、双电机功能不一致，其中一台带刹车功能，而另一台没有，应将其更换成统一不带车功能电机或统一带刹车功能电机
- 5、机头内部功能电路发生故障，处理办法为:由专业维修员检修，或由专业电工将功能电路更换

防火伸缩门，一种全新的全自动智能防火伸缩门

防火伸缩门的主要功能是当火灾发生时，全自动系统能够很好地控制防火伸缩门可靠、准确地运行，电动伸缩门，实行防火伸缩门的一步降或者二步降，达到分区防火，控制火势蔓延，减少火灾损失的目的

防火伸缩门的控制方式主要分为：手动调整、自动与联动等各种控制方式，同时预留和上位机的通讯接口，为自动消防系统做好前期准备。很好地适用于各种的消防环境，没有空间上的控制，相对于普通的伸缩门，性能特点上比普通伸缩门优异。而且防火伸缩门也适合于不能用水做灭火介质的地方，在一些公共场所特别常见，例如图书馆、商场等场合。

电动伸缩门-富贵门业(在线咨询)-芜湖伸缩门由鸠江区沈巷镇富贵门业经营部提供。电动伸缩门-富贵门业(在线咨询)-芜湖伸缩门是鸠江区沈巷镇富贵门业经营部（fuguimenye.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：江震。