

美国戈尔膨体四氟垫片 GORE戈尔膨胀四氟垫片 亚联密封

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 美国戈尔膨体四氟垫片 GORE戈尔膨胀四氟垫片 亚联密封 |
| 公司名称 | 宁波亚联密封制品有限公司 |
| 价格 | 10.00/件 |
| 规格参数 | 耐高温:耐高压 耐磨损:耐腐蚀 耐油:环保 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市海曙区高桥镇新联村（注册地址） |
| 联系电话 | 0574-87787400 15888130120 |

产品详情

宁波亚联密封制品有限公司

美国戈尔膨体四氟同时也称为GORE膨胀四氟垫片或GORE膨化四氟垫片，拥有聚四氟乙烯垫片即PTFE垫片的全部优点，却没有蠕变和冷流的问题，GORE GR膨体四氟板状垫片不但密封可靠性无与伦比，而且密封耐高温抗爆裂，优于其它任何PTFE板状垫片。美国戈尔GORE膨体四氟板用100%膨体聚四氟乙烯制成，由于尺寸稳定且顺应性好，因此它是现实法兰条件下的理想选择。它顺应粗糙表面，而且可压成很紧的垫片，使密封紧密、持久，大大延长了法兰的使用寿命。美国戈尔公司GORE膨体四氟板状垫片易于切割，使用寿命长，它几乎能在所有的密封场合中得到实际应用。主要特性·

抗蠕变性和抗冷流性增强· 化学惰性· 柔软且顺应性好· 尺寸稳定· 抗拉强度高·

抗爆裂/耐高温主要优点· 在同类密封产品中可靠性· 密封不规则的法兰· 保持压力，大大减少重紧螺栓次数技术参数材料100%膨体聚四氟乙烯(Eptfe)，具有多向强度温度范围-268 ° C至+315 ° C防腐性可承受pH值0-14的范围内所有物质的腐蚀（但熔融碱金属和单质氟除外，尤其在高温下）工作压力真空压力至200巴稳定性不会老化，可长期存放安全性美国戈尔GORE膨体四氟板规格产品编码规格NSG05X-GP0.5mm(t) x 1.5m x 1.5mNSG10X-GP1.0mm(t) x 1.5m x 1.5mNSG16X-GP1.6mm(t) x 1.5m x 1.5mNSG20X-GP2.0mm(t) x 1.5m x 1.5mNSG32X-GP3.2mm(t) x 1.5m x 1.5mNSG40X-GP4.0mm(t) x 1.5m x 1.5mNSG50X-GP5.0mm(t) x 1.5m x 1.5mNSG64X-GP6.4mm(t) x 1.5m x 1.5m