

浙江GORE戈尔软四氟垫片膨体四氟垫片亚联生产厂家

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 浙江GORE戈尔软四氟垫片膨体四氟垫片亚联生产厂家 |
| 公司名称 | 宁波亚联密封制品有限公司 |
| 价格 | 10.00/件 |
| 规格参数 | 耐磨损:环保 耐腐蚀:耐高压 耐高温:专业 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市海曙区高桥镇新联村（注册地址） |
| 联系电话 | 0574-87787400 15888130120 |

产品详情

宁波亚联密封制品有限公司

材料100%膨体聚四氟乙烯(ePTFE)，具有多向拉伸强度防腐性耐pH值0-14范围绝大多数介质的腐蚀，熔融碱金属和单质氟除外。工作压力工作温度和压力的值主要取决于设备和安装参数。典型应用：中度真空(1)至40 bar (580 psi)联系戈尔获取指导：全真空至200 bar (2900 psi)储存时间膨体聚四氟乙烯(ePTFE)不会老化，可长期保存。(1)中度真空：压力为1 Torr = 1 mmHg = 133 Pa = 1.33 mbar可供尺寸GORE GR板状垫片可供尺寸为1524毫米x1524毫米（60英寸x60英寸）。标准厚度范围为1毫米（1/32英寸）至6.0毫米（1/4英寸）。除墨水印刷的板材外，戈尔也提供压纹板材。标准产品供应产品供应厚度(毫米)印刷板压纹板1毫米(1/32")1.0X 1.5毫米(1/16")1.5XX3.0毫米(1/8")3.0XX6.0毫米(1/4")6.0XX其它板状垫片厚度可按需提供。