

# 压力式泡沫混合装置

产品名称	压力式泡沫混合装置
公司名称	陕西金石消防科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	福建:PHYM32/30
公司地址	陕西省西安市未央区红旗东路梁家堡阳光新城10号楼102室（注册地址）
联系电话	13259944119

## 产品详情

压力式泡沫比例混合装置是用来存储泡沫灭火剂并通过压力式泡沫沫比例混合器利用泵组的供水将泡沫灭火剂置换出来，并与供水按一定的比例混合形成泡沫混合液的装置。压力式泡沫比例混合装置是目前为常见的泡沫灭火设备。其安装、使用、维护简易、内置耐腐蚀性能优异，造价相对经济，性能稳定可靠，特别适用于中、小流量的泡沫灭火系统。主要适用于易燃或可燃液体的生产、存储、运输和使用场所；如石油化工企业、油库、装卸栈台、船舶码头、采油平台、飞机库和汽车库等火灾危险场所。压力式泡沫比例混合装置按结构型式可分为卧式、立式、有，无、单比例混合器，双比例混合器等，用户可以根据实际配置的需要和安装空间的位置进行选择。

型号示例：PHYM 32/30表示压力式比例混合装置，混合液流量32L/S。，储罐为隔膜式，容积3m<sup>3</sup>。

PHY/PHYM系列压力式混合装置性能参数表 型号 大工作压力(MPa) 工作压力范围(MPa)

大混合液流量(L/S) 混合液流量范围(L/S) 混合比(%) 压力降 (MPa) 贮罐容积(L) 净重量(t) 形式

PHY/PHYM4-03-Y 1.0 0.5-1.0 4 2.5-8 3或6 小于 0.15 300 1.2 移动式 PHY/PHYM8-05-Y 500 1.5

PHY/PHYM24/10 1.2或1.6 0.6-1.2或0.6-1.6 24 3-24 1000 1.2 固定式 PHY/PHYM24/15 1500 1.5

PHY/PHYM32/10 32 4-32 1000 1.2 PHY/PHYM32/15 1500 1.5 PHY/PHYM32/20 2000 1.9 PHY/PHYM32/30 3000

2.2 PHY/PHYM48/30 48 8-48 3000 2.2 PHY/PHYM48/40 4000 2.5 PHY/PHYM48/50 5000 3.2 PHY/PHYM48/55

5500 3.2 PHY/PHYM64/60 64 12-64 6000 3.4 PHY/PHYM64/65 6500 3.7 PHY/PHYM64/70 7000 4.0

PHY/PHYM64/76 7600 4.3 PHY/PHYM80/80 80 16-80 8000 4.5 PHY/PHYM80/90 9000 5.0 PHY/PHYM100/100

100 24-100 10000 5.5 PHY/PHYM100/120 12000 6.0 PHY/PHYM160/130 160 32-160 13000 6.5

PHY/PHYM160/150 15000 7.0 说明：表列型号中，大混合液流量（代表所配用比例混合器的型号）与贮罐容积的配置型式是我公司常规配置的系列产品，我公司可按用户要求任选一种比例混合器型号和不同容积的贮罐配置组成列表之外的型号。用户订货须知：

注明是否带。带的贮罐压力式空气比例泡沫混合装置，其型号后缀M（表示“有隔膜”）。

注明使用3%或6%泡沫液。制造厂按用户要求配混合比孔板。

制造厂亦可配8%的比例混合器孔板，满足用户中倍数泡沫灭火系统的要求。

注明是立式或卧式，注明是普通型或是隔膜型。

注明大工作压力。如果超出常规产品的大工作压力范围1.2MPa，则应在订货合同中注明。其他相关产品

促销供应不锈钢低倍数空气泡沫产生器 促销PSKD20电动消防炮 防爆 遥控消防水炮 消防器材 厂

家直销 促销消防水炮ps50化工消防炮消防器材生产批发 山东消防炮塔灭火器材消防水炮安装平台消

防炮塔安装说明设计书 ¥ 2000.00 ¥ 16000.00 ¥ 1650.00 ¥ 5000.00 品牌 明悦 型号 PHYM32/30

风压 0 (Pa) 风量 0 (m<sup>3</sup>/min) 喷液量 0 (L/min) 泡沫剂浓度 0 (%) 功率 0 (Kw)  
适用范围 0 重量 0 (kg) 类型 泡沫灭火系统 发泡量 0 (m<sup>3</sup>/min) 外形尺寸 0 (mm) 泡  
沫稳定时间 0 (min) 泡沫倍数 0 灭火剂类型 泡沫灭火器 规格 PHYM32/30