

德州亚太 玻镁防火封堵板 烟台防火封堵板

产品名称	德州亚太 玻镁防火封堵板 烟台防火封堵板
公司名称	德州美德建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	15053453388 15053453388

产品详情

玻镁板施工工艺?

一、龙骨安装?1、玻镁覆盖的墙面必须按设计图或施工图的要求安装龙骨，并对龙骨进行调平处理。龙骨表面应平整、光滑、无锈蚀、无变形。?2、结构墙体要按照建筑规范进行施工前处理，龙骨的排布尺寸一定要和玻镁的排布相适应。木龙骨间距应小于300mm，轻钢龙骨间距不大于400mm。龙骨的安装应与玻镁长度方向相垂直。?3、木龙骨表面到基层的距离按照具体要求，电缆防火封堵板，一般为50mm。木龙骨边面平整度及垂直度误差应不大于0.5mm。?4、龙骨间隙内需要填充物的，应按设计要求先安装、处理，并保证不影响玻镁板的安装。

玻镁板的使用：玻镁板可以通过锯、刨、钉等加工工艺，也可制成各种装饰作品的结构，通过面饰乳胶漆、壁纸、陶瓷墙砖做终饰，完成装饰工程。?

防火性能?

玻镁板有良好防火性能，无机防火封堵板，是不燃板材，烟台防火封堵板，火焰持续燃烧时间为零，800℃不燃烧，玻镁防火封堵板，1200℃无火苗，达到防火不燃级别A1级，与优质龙骨制作的隔断系统，耐火极限达到3小时以上，遇火燃烧的过程中能够吸收大量的热能，延迟周围环境温度的升。?

防水防潮：?

在干冷和潮湿天气，玻镁板性能始终稳固如一，不受凝结水珠和潮湿空气的影响，即使放于水中浸泡数日取出后自然风干，不会变形、变软，可以正常使用，不会发生吸潮返卤现象。经测试，板身无透水性。?

质轻抗震：?

玻镁板的表观密度为0.8-1.2g/cm³，减轻了建筑荷重，使建筑内墙重量降低60%以上，同时增加了使用面积5-8%。质轻有利于结构抗震，有效减少基础和结构主体造价。

玻镁板施工工艺

二、面板安装?1、测量墙面尺寸，确认安装位置，确定水平线和垂直线，确定电线插口、管子等物体的切空预留尺寸。?2、按施工现场的实际尺寸计算并裁开部分玻镁(对立面上有对称要求的，尤其要注意裁开部分玻镁的尺寸，保证两边的对称)和线条(收边线条、外角线条、连接线条)，并为电线插口、管子等物体切空预留。

德州亚太(图)-玻镁防火封堵板-烟台防火封堵板由德州美德建材有限公司提供。德州美德建材有限公司(www.dzmeide.com)是一家从事“玻镁板，菱镁板，玻镁风管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“美德建材”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使美德建材在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！