

水泥面岩棉复合板设备, 双面砂浆岩棉板设备

产品名称	水泥面岩棉复合板设备, 双面砂浆岩棉板设备
公司名称	大城县刘固献中辰机械设备厂
价格	70000.00/台
规格参数	品牌:中辰 型号:zc1200 产地:河北大城
公司地址	大城县刘固献村
联系电话	13146669992 15030662082

产品详情

水泥面岩棉复合板设备, 双面砂浆岩棉板设备

复合岩棉、玻璃棉板在实际施工过程中,由于采用特殊安装链接件连接,不受施工温度的影响,所以既缩短工期也降低了造价。安装步骤:1、按富尔达复合岩棉、玻璃棉板尺寸在墙上用 6钢膨胀螺栓锚卡件(复合板横向布置时,每块板两块卡件,复合板竖向布置时,板上下左右各一个卡件);2、用粘接砂浆粘接岩棉、玻璃棉复合板,条形点粘;抹3~5厚抗裂砂浆,内压一层玻纤网格布,以确保牢固可靠。固定件个数按设计说明要求设置。3、抹底层聚合物砂浆:(1)、聚合物砂浆的配制同专用粘结剂。(2)、将配制好的聚合物砂浆均匀地涂抹在岩棉板上,厚度为2mm。4、压入网格布:(1)、网格布应按工作面的长度要求剪裁,并应留出搭接宽度。网格布的裁剪应顺经纬向进行。(2)、在门窗等洞口四周网格布翻包,四角均应附加一层网格布加强,整幅网格布应在洞口周边翻包及附加网格布之上。(3)、在洞口及网格布翻包部位的岩棉板正面和侧面,均涂抹聚合物砂浆(只允许此处的岩棉板端边抹聚合物砂浆)。将预先甩出的网格布沿板厚翻转,并压入聚合物砂浆中。