

# 【英标气动隔膜阀】卓越【英标气动隔膜阀】重质量-上海

产品名称	【英标气动隔膜阀】卓越【英标气动隔膜阀】重质量-上海
公司名称	上海中寰阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定外岗工业园3区832号
联系电话	021-31263321 18016254758

## 产品详情

[上海中寰阀门有限公司](#)

【英标气动隔膜阀】【英标气动隔膜阀】

### 一、隔膜阀生产厂家

[上海中寰阀门有限公司](#)，厂家直接供货价格优势明显，本公司提供的隔膜阀技术处国内领先地位，所生产的各种隔膜阀畅销全球，公司具有良好的市场信誉，专业的销售和技术服务团队，拥有完善的计算机辅助设计和精良的电脑数控机床生产加工和检测设备，并为广大用户提供隔膜阀标准图，尺寸图，作用图，原理图，尽力满足客户的需求。“中华品质，寰球共享”

### 二、隔膜阀

是一种特殊形式的截断阀，出现于20世纪20年代。它的启闭件是一块用软质材料制成的隔膜，把阀体内腔与阀盖内腔及驱动部件隔开，故称隔膜阀。

### 三、隔膜阀优点

- 1.最突出特点是隔膜把下部阀体内腔与上部阀盖内腔隔开，使位于隔膜上方的阀杆、阀瓣等零件不受介质腐蚀，省去了填料密封结构，且不会产生介质外漏。
- 2.管线中，隔膜阀的操作机构，是不暴露在运送流体中，故不具污染性，也不需要填料，阀杆填料部也不可能会泄漏。

### 四、隔膜阀作用

最适于作为切断和接通介质以及分流适用，有时也可用于节流。

## 五、隔膜阀适用介质

腐蚀性，有粘性的流体，例如泥浆、食品、药品、纤维性粘合液等。

## 六、隔膜阀应用

生物制药、食品、行业;以及电力、化工、电镀、等行业的工业水处理中,还被应用于半导体晶圆的生产中。

## 七、隔膜阀注意使用条件

一般不宜用于温度高于60度及输送有机溶剂和强氧化介质的管路中，也不宜在较高压力的管路中使。

## 八、隔膜阀安装注意事项

隔膜阀安装前应仔细核对管路的运行条件是否与本阀规定的使用范围相符，并应清洗内腔，以防止污物卡阻或损伤密封部件。

橡胶衬里层和橡胶隔膜表面切勿涂刷油脂类物品，以防橡胶溶胀，影响隔膜阀使用寿命。

手轮或传动机构，不允许作起吊用，并严禁碰撞。

手动操作隔膜阀时，不得借助于辅助杠杆，以防扭力过大而损伤驱动部件或密封部位。

隔膜阀应存放在干燥通风的室内，严禁堆放，库存隔膜阀的两端通道必须封口，且启闭件应处于微开启状态。

## 九、其他技术参数备注

(1) 【英标气动隔膜阀】 【英标气动隔膜阀】 价格由口径、材质、压力的不同而异，恕不公布价格！

(2) 连接形式：法兰、丝扣（内螺纹）、卡箍

(3) 传动方式：手动，气动，电动

(4) 口径从DN15-DN150；压力从1.0MPA-32MPA；温度-40 -450

(5) 材质有：碳钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁及其他特殊钢；

[电话021-31263321](tel:021-31263321)

[手机号码13003248885](tel:13003248885)

[更具体资料请登http://www.31263321.com](http://www.31263321.com)查找您所需要的阀门