

煤气、燃气、天然气、液化气减压阀，上海阀门，中寰，减压阀

产品名称	煤气、燃气、天然气、液化气减压阀，上海阀门，中寰，减压阀
公司名称	上海中寰阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定外岗工业园3区832号
联系电话	021-31263321 18016254758

产品详情

[上海中寰阀门有限公司](#)

【煤气、燃气、天然气、液化气减压阀】【】一、减压阀生产厂家上海中寰阀门有限公司，厂家直接供货价格优势明显，本公司提供的减压阀技术处国内领先地位，所生产的各种减压阀畅销全球，公司具有良好的市场信誉，专业的销售和技术服务团队，拥有完善的计算机辅助设计和精良的电脑数控机床生产加工和检测设备，并为广大用户提供减压阀标准图，尺寸图，作用图，原理图，尽力满足客户需求。“中华品质，寰球共享”二、减压阀工作原理 减压阀是一种自动降低管路工作压力的专门装置，它可将阀前管路较高的水压减少至阀后管路所需的水平。减压阀广泛用于高层建筑、城市给水管网水压过高的区域、矿井及其他场合，以保证给水系统中各用水点获得适当的服务水压和流量。按不同分类方式常用的减压阀包括活塞式减压阀、薄膜式减压阀、气包式减压阀、弹簧薄膜式减压阀、波纹管式减压阀、杠杆式减压阀、定值减压阀、定比减压阀、定差减压阀、直接作用减压阀等。三、减压阀基本性能（调压范围）：它是指减压阀输出压力P2的可调范围，在此范围内要求达到规定的精度。调压范围主要与调压弹簧的刚度有关。（压力特性）：它是指流量g为定值时，因输入压力波动而引起输出压力波动的特性。输出压力波动越小，减压阀的特性越好。输出压力必须低于输入压力一定值才基本上不随输入压力变化而变化。（流量特性）：它是指输入压力一定时，输出压力随输出流量g的变化而变化的特性。当流量g发生变化时，输出压力的变化越小越好。一般输出压力越低，它随输出流量的变化波动就越小。四、减压阀选用 1、减压阀进口压力的波动应控制在进口压力给定值的80%~105%，如超过该范围，减压阀的性能会受影响。 2、通常减压阀的阀后压力Pc应小于阀前压力的0.5倍，即 $P_c < 1/2 P_1$ 。减压阀的每一档弹簧只在一定的出口压力范围内适用，超出范围应更换弹簧。 3、在介质工作温度比较高的场合，一般选用先导式活塞式减压阀或先导式波纹管减压阀。 4、介质为空气或水（液体）的场合，一般宜选用直接作用薄膜式减压阀或先导式薄膜式减压阀。 5、介质为蒸汽的场合，宜选用先导活塞式减压阀或先导波纹管减压阀。 6、为了操作、调整和维修的方便，减压阀一般应安装在水平管道上。五、使用减压阀注意事项 1.使用减压阀时，严禁乱拧乱动、自行拆卸。否则减压阀的严密性能和降压性能都会遭到破坏。这不但影响正常供气，而且会造成以高压气体直接送气或漏气发生火灾的危险。 2.减压阀不但起降压作用而且起稳压作用。因此，使用时，禁止将减压阀的出气孔堵住。

【】【煤气、燃气、天然气、液化气减压阀】电话 021-31263321 手机号码 13003248885
更具体资料请登<http://www.31263321.com>查找您所需要的阀门