

厂家直销厂房外墙屋顶专用水性沥青防水涂料

产品名称	厂家直销厂房外墙屋顶专用水性沥青防水涂料
公司名称	北京创世纪科技发展有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:主创 型号:沥青防水涂料 产地:北京
公司地址	北京市房山区良乡镇良官大街58号-A1014号
联系电话	18953765828

产品详情

组成：水性沥青防水漆是以水性树脂、乳化煤焦沥青液、改性环氧树脂、助剂、填料等经研磨而成。

特性：水性沥青涂料附着力强、漆膜坚硬，有优越的耐水性，耐潮性，有良好的耐酸性，耐碱性、耐化学药品性。

用途：水性沥青防水漆可用做混凝土、钢结构防腐及湿热带或化工环境仪器、设备保护用涂料。该漆广泛用于水下钢结构和水泥构件的防腐防渗漏，地下管道及贮气柜下部水槽的防护；高温地区沿海、盐场的各种机械防腐；化工及其他管道的内外壁防腐。它还适用于长年潮湿环境或施工环境潮湿的底材表面及涂膜要求韧性较高的部件。

技术指标

项目	指标
颜色及外观	平整
柔韧性	4
冲击强度	30
固体含量	70%
耐酸碱性	一年无变化
耐水性(浸于室温为 25 ± 1 的蒸馏水中)48h	无明显变化
干燥时间, h 不大于	表干(常温) 2 实干(常温) 24

施工参考

- 1.底材必须打磨处理后进行施工（刷涂、滚涂、喷涂）；
- 2.被涂物面事先要进行清洁，不能有尘土，油脂和不牢附着物，以增加涂膜附着力和耐久性；

- 3.使用前必须将原漆进行搅拌，如有杂质需过滤；
- 4.喷涂前可用去离子水稀释，添加量约10-15%为宜；
- 5.电动搅拌杆用新的，禁止用油漆的搅拌杆进行搅拌。滚筒/滚刷必须为新的，禁止采用使用过的；喷油漆使用过的喷涂工具，需使用洗洁精和清水彻底清洗干净，使其无残留溶剂；
- 6.漆不能与油漆、不同品种的涂料和稀释剂混合使用，以免造成产品不能施工或出现问题；
- 7.施工温度5℃以上，湿度75%以下。
- 8.喷涂14日后，进行各项性能检测。

注意事项

严格按照配比调漆，且在适用期内用完，以免凝胶浪费
施工及干燥期间，环境温度在10℃以上，相对湿度低于80%，
底材温度应露点3℃以上，并良好的通风。避免在夜晚温度
较低尤其是在兼有凝露或雨水的季节户外施工
由于水性涂料很容易从尖锐边角流开形成"边角效应"为保护边角免遭腐蚀，需磨平边角及预涂
水性漆的耐久性在很大程度上取决于良好的施工。比如在尖锐的
边角，铆钉和跳焊部位的施工需仔细，避免每道漆的漆膜太厚。再额外修涂一遍
严禁与其它涂料及有机溶剂混合 施工结束，器具应立即用清水冲洗，以防干固，剩余漆应密闭保存
贮存在5-40℃之间的凉爽干燥环境之中，不得暴露于霜冻环境。避免阳光直射，在通风良好的地方贮存
，保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。

安全：引起眼睛刺激，可能引起皮肤过敏性反应。避免吸入粉尘、烟气、
气体、烟雾、蒸气、喷雾。使用中佩戴防护用具，操作后清洗手部以及其他接触部位。禁止排入环境。

备注：以上资料是根据我们的试验结果和施工经验所提供的，实际数
据会稍有不同；如有异议，与公司技术部联系。以上数据如有修改，以公司说明书为准
声明：1、任何涂料的防护效果都在很大程度上依赖于涂装施工，表面处理、漆膜厚度
等施工因素将直接影响涂层的使用寿命，用户在使用本产品时，应满足约定 施工条件。
2、本手册中的数据均为理论值或经试验积累取得，随着产品不断改进，某些数据
可能有所改变，恕不另行通知。
3、本公司技术人员不在涂装现场时，本公司仅对涂料产品本身的质量负责。