

岩石无声开采用液压劈裂机

产品名称	岩石无声开采用液压劈裂机
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 型号:YGF-5000 重量:1600kg
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

岩石开采分裂机用于岩石进行二次解体，成本低、再创造的产值高，很好地解决了石材二次解体难题。由于大部分岩石的抗压强度远远大于其抗拉强度和抗剪强度，其比值大约为10：1。因此，从内部劈裂大块岩石，是极省力的之一。岩石液压劈裂机结构简单、操作方便、可靠、劈裂速度快、效率高、成本低、经济效益和社会效益显著。岩石无声开采用液压劈裂机

液压岩石机就是依据岩石与混凝土呈脆性的特色，利用楔块原理进行规划。它主要由超高压液压站和两大有些构成，液压站输出的高压油推进的中心楔块向前运动，一起将侧楔块向两头撑开，经能量变换发生高达几百吨的力，将待的物体在很短时刻内按预订方向裂开。

适用于各种岩石的无声开采，花岗岩，火山岩，石英岩、玄武岩，石英岩、硅质片岩，砂岩、石灰岩、大理岩、白云岩、黄铁矿等。大方量石方无声开采，破碎锤打不动，剂分不开，速度慢，液压开石棒是很好的选择。劈裂机在使中一定要注意操作，虽然目前液压动力并不难操作，但是我们在操作中也必须注意细节，这是一个非常重要问题，因为你操作中，如果说是太大意了，疏忽了，没有注意到岩石液压劈裂机中使，那么这可能很多问题。岩石开采拆除不是一个简单事情，它涉及到很多力学问题。岩石无声开采用液压劈裂机

具体操作：它是由一条油缸，多个密封件，多根高压油管几大部件组成。分为一根进油管，一根回油管。进油时液压破石棒的会伸出，这就是一个工作，也就是岩石破裂的时间。它的动力源是由液压动力站通过油管传输液压油，可达到120mp。工作时间短，就是活塞从油缸伸出的时间。在1分钟之间方可达到岩石的明显效果。。启动电源，换动手动换向阀至蓝色油管，开始进油，活塞开始伸出，在孔内产生向临空面方向的推力，岩石表面会出现纹路。液压油表显示液压达到120mp时，液压站停止工作，处于保压状态，意味着工作以完成。只要换动手动阀黑色油管，活塞收缩，人工提出。依次重复，操作简

单，方便易学。

在油站设计中我们自主研发一项智能化装置，当压力达到120mp时，电机会停止转动，油泵会停止工作，整个油站处于保压状态。这种装置有几大好处，1可以液压油站使用寿命。2可以让压力各加。3在实际操作中还节省了相当一部分时间。液压油管是整个液压工作的交通要塞，它负责传送液压油，抗压强度要求极高。液压油管不过关会出现管事故，对工人可能造身伤害，存在一定的隐患。劣质液压油管我们应该排斥。我们所使用的高压油管，抗压高值350mp，而劈裂棒只需要120mp。岩石液压劈裂机在静态液压下可控制性的工作，会像爆破机和其它冲击性拆除、凿岩设备那样产生一些危险隐患，需采取复杂的措施。岩石无声开采用液压劈裂机

液压劈裂机因其成倍了成材率，同时具有、环保、经济、、灵活的特点，是小面积的岩石二次分解上完全可以替代和手工解体的产品。液压岩石劈裂机利用液压对岩石进行胀裂开，无震动和声响、的劈裂破碎岩石。可破碎岩石上千立方，强大到即使没有凌空面也能达到大间距、大裂缝的施工效果，这是在液压劈裂机行业都仅有的。比使用破碎锤、膨碎剂、据切割机的快十倍以上，并且成本更低产品自投放市场以来，户一致好评。液压劈裂机主要针对的就是典型的破石工程，因其的破石能力而广泛的认可。静态液压劈裂技术随着我国经济的高速发展，对一些施工技术要求越来越高，在施工现场上要求使用无污染、无公害、高环保、高系数的工程施工技术。